

### Krachtige koud water mobiele hogedrukreinigers

Voor de (industriële) professionele reiniging heeft Wilting Hogedruk Techniek de beschikking over een breed programma mobiele elektrische koudwater hogedruk plunjerpompen.

Lange levensduur, minimaal onderhoud en hoge betrouwbaarheid zijn de normale prestaties van Wilting Hogedruk Techniek installaties.

De hogedrukreinigers hebben vrijwel ongelimiteerde mogelijkheden voor intensief gebruik.

De hogedrukreiniger kan gebruikt worden in alle mogelijke werkomstandigheden en voor diverse sectoren dankzij het zeer grote debiet. De toestellen kunnen volledig naar uw wensen worden aangepast.

#### Overzicht :

- Max. werkdruk: 400 bar
- Max. debiet: 2.400 l/u
- Afdekkap in roestvrij staal
- Versterkt, gegalvaniseerd chassis
- **Hawk-pomp** (over gedimensioneerde pomp)
- Grote massieve wielen
- HD-slang wordt druk loos bij gesloten pistool (bij toestellen tot 200 bar)
- Zachtere aanloop motor / Geleidelijke drukopbouw bij opstart
- Motorbeveiliger met schakelaar I/O en beschermingskastje IP55
- Vlakstraalsproeier + vuilfrees
- Grote manometer in roestvrij staal
- Pistool met snelkoppeling
- Hogedruklans 900 mm met steeknippel en vlakstraalsproeier
- Hogedruklans 900 mm met steeknippel en turbokiller
- 20 meter staal versterkte hogedrukslang 3/8"
- **Hogedrukreiniger met zeer groot debiet.**



#### Optioneel :

- supplement slanghaspel
- originele HD-slang wordt hierop gemonteerd



**Optioneel :**

- supplement slanghaspel lagedrukslang (toevoer) & hogedrukslang originele HD-slang wordt hierop gemonteerd



**Optioneel :**

- supplement rvs omkasting, rondom worden **roestvrij stalen** afdeklatten voorzien




**KGD: 4-polige motor met overgedimensioneerde pomp**

Code Model		Druk	Debiet	Vermogen	Spanning	Stroom	Toebehoren kit	Sproeiermaat	
		bar	l/min	kW	V	A		Vlakstraal-sproeier	Turbokiller
M27150X-D12	KGD 27-150 - D12	150	27	7,5	3 x 400	14,6	●	11	11
M27150TS-D12	KGD 27-150 TS - D12								
M27150T-D12	KGD 27-150 T - D12								
M27150TST-D12	KGD 27-150 TST - D12								
M30150X-D12	KGD 30-150 - D12	150	30	11	3 x 400	17,5	●	12.5	12
M30150TS-D12	KGD 30-150 TS - D12								
M30150T-D12	KGD 30-150 T - D12								
M30150TST-D12	KGD 30-150 TST - D12								
M30200X-D12	KGD 30-200 - D12	200	30	11	3 x 400	21	●	11	11
M30200TS-D12	KGD 30-200 TS - D12								
M30200T-D12	KGD 30-200 T - D12								
M30200TST-D12	KGD 30-200 TST - D12								
M22250X-D12	KGD 22-250 - D12	250	22	11	3 x 400	21	●	65	07
M22250TS-D12	KGD 22-250 TS - D12								
M22250T-D12	KGD 22-250 T - D12								
M22250TST-D12	KGD 22-250 TST - D12								
M40150X-D12	KGD 40-150 - D12	150	40	11	3 x 400	21	●	15	15
M40150TS-D12	KGD 40-150 TS - D12								
M40150TI-D12	KGD 40-150 TI - D12								
M40150TSTI-D12	KGD 40-150 TSTI - D12								
M21275X-D12 *	KGD 21-275 - D12	275	21	11	3 x 400	21	●	06	06
M21275TS-D12 *	KGD 21-275 TS - D12								
M154000-D12 *	KGD 15-400 - D12	400	15	11	3 x 400	21	●	035	035
M15400TS-D12 *	KGD 15-400 TS - D12								

\* geen oproller mogelijk

MPKI	supplement MPKI	Optie RVS omkasting
------	-----------------	---------------------

X = geen oproller, geen total-stop systeem

TS = Total-stop systeem

T = Oproller (kunststof, behalve KGD 40-150 met RVS oproller, boven de 250BAR is geen oproller mogelijk)

TST = Total-stop systeem + oproller



### KGD PLUS: 6-polige motor met sterk overgedimensioneerde pomp en uiterst laag toerental

Code Model		Druk	Debiet	Vermogen	Spanning	Stroom	Toebehoren kit	Sproeiermaat	
		bar	l/min	kW	V	A		Vlakstraal-sproeier	Turbokiller
M20150XPLUS-D12	KGD PLUS 20-150 - D12	150	20	5,5	3 x 400	14	●	08	08
M20150TSPLUS-D12	KGD PLUS 20-150 TS - D12								
M20150TPLUS-D12	KGD PLUS 20-150 T - D12								
M20150TSTPLUS-D12	KGD PLUS 20-150 TST - D12								
M20200XPLUS-D12	KGD PLUS 20-200 - D12	200	20	7,5	3 x 400	16,5	●	65	07
M20200TSPLUS-D12	KGD PLUS 20-200 TS - D12								
M20200TPLUS-D12	KGD PLUS 20-200 T - D12								
M20200TSTPLUS-D12	KGD PLUS 20-200 TST - D12								
M23170XPLUS-D12	KGD PLUS 23-170 - D12	170	23,3	7,5	3 x 400	16,5	●	08	08
M23170TSPLUS-D12	KGD PLUS 23-170 TS - D12								
M23170TPLUS-D12	KGD PLUS 23-170 T - D12								
M23170TSTPLUS-D12	KGD PLUS 23-170 TST - D12								
M27150XPLUS-D12	KGD PLUS 27-150 - D12	150	26,7	7,5	3 x 400	16,5	●	11	11
M27150TSPLUS-D12	KGD PLUS 27-150 TS - D12								
M27150TPLUS-D12	KGD PLUS 27-150 T - D12								
M27150TSTPLUS-D12	KGD PLUS 27-150 TST - D12								
MPKI	supplement MPKI	Optie inox omkasting							



### KGD PLUS: 6-polige motor met sterk overgedimensioneerde pomp met uiterst laag toerental en speciale dichtingen voor warm water (max. 70°C)

Code Model		Druk	Debiet	Vermogen	Spanning	Stroom	Toebehoren kit	Sproeiermaat	
		bar	l/min	kW	V	A		zie p. 22	Vlakstraal-sproeier
M20150XPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 20-150 - D12	150	20	5,5	3 x 400	14	●	08	08
M20150TSPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 20-150 TS - D12								
M20150TPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 20-150 T - D12								
M20150TSTPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 20-150 TST - D12								
M20200XPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 20-200 - D12	200	20	7,5	3 x 400	16,5	●	065	07
M20200TSPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 20-200 TS - D12								
M20200TPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 20-200 T - D12								
M20200TSTPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 20-200 TST - D12								
M28170XPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 28-140 - D12	140	28	7,5	3 x 400	16,5	●	12,5	12
M28170TSPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 28-140 TS - D12								
M28170TPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 28-140 T - D12								
M28170TSTPLUSHT-D12	KGD PLUS HT 28-140 TST - D12								
MPKI	supplement MPKI	Optie inox omkasting							

X = geen oproller, geen total-stop systeem

TS = Total-stop systeem

T = Oproller (kunststof, behalve KGD 40-150 met RVS oproller, boven de 250BAR is geen oproller mogelijk)

TST = Total-stop systeem + oproller



### Toebehoren KGD Units

	Inhoud	Kleurcode	Prijs
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grijze hogedrukslang 20 m 3/8"</li> <li>Pistool met snelkoppeling</li> <li>Hogedruklans 900 mm met steeknippel en vlakstraalsproeier</li> <li>Hogedruklans 900 mm met steeknippel en vuilfrees</li> </ul>	●	<b>inbegrepen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grijze hogedrukslang 20 m 3/8"</li> <li>Pistool met snelkoppeling</li> <li>Hogedruklans 900 mm met steeknippel en vlakstraalsproeier</li> <li>Hogedruklans 900 mm met steeknippel en turbokiller</li> </ul>	●	<b>inbegrepen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwarte hogedrukslang 20 m 3/8"</li> <li>Pistool met snelkoppeling</li> <li>Hogedruklans 900 mm met steeknippel en vlakstraalsproeier</li> <li>Hogedruklans 900 mm met steeknippel en turbokiller</li> </ul>	●	<b>inbegrepen</b>

- **Meer informatie:**

Optioneel zijn er op aanvraag units beschikbaar met andere specificaties en opties.  
Bijvoorbeeld brandstof aangedreven units of units met warm water etc.  
Informeert u naar de mogelijkheden.

**Wilting Hogedruk Techniek**  
Wedderweg 36  
9699RE VRIESCHELOO , NEDERLAND

Telefoonnummer : +31 (0)598 221222  
Spoed & Storing of Whatsapp : **+31 (0)646001235**  
E-mail : info@hogedruktechniek.nl  
Internet : www.hogedruktechniek.nl