

Modulair systeem

## De Profi-Jet-serie

- Onderstel geschikt voor ruw terrein met pechvrije wielen (uitzondering draagbare uitvoering)
- Onderstel uit edelstaal (uitzondering draagbare uitvoering)
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel (bij art.-nr. 41.170 2, 41.182 2, 41.173 3, 41.186 2, 41.187 2)
- Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal (Profi-Jet B 10/200), lans uit edelstaal met regelbare sproeier
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging met lans (uitzondering draagbare uitvoering)
- Servicevriendelijke Honda motor
- Toerentalregeling (bij art.-nr. 41.173, 41.173 3, 41.186 1, 41.186 2, 41.187 1, 41.187 2)



Abb. draagbare uitvoering



Afb. met onderstel uit edelstaal, zonder slangtrommel



Abb. met onderstel uit edelstaal, slangtrommel en toerentalregeling



Technische gegevens	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 20/220
Art.-nr. draagbar	41.170	41.182	-	-	-
Art.-nr. met onderstel uit edelstaal	41.170 1	41.182 1	41.173 2	41.186	41.187
Art.-nr. met onderstel uit edelstaal, slangtrommel	41.170 2	41.182 2	-	-	-
Art.-nr. met onderstel uit edelstaal, toerentalregeling	-	-	41.173	41.186 1	41.187 1
Art.-nr. met onderstel uit edelstaal, toerentalregeling, slangtrommel	-	-	41.173 3	41.186 2	41.187 2
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-150 bar / 3-15 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-250 bar / 3-25 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa
Max. toegelaten overdruk	170 bar / 17 MPa	220 bar / 22 MPa	240 bar / 24 MPa	270 bar / 27 MPa	220 bar / 22 MPa
Doorloopcapaciteit	13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Prestatiegegevens motor	5,5 PK benzine Honda	6,5 PK benzine Honda	11 PK benzine Honda	13 PK benzine Honda	13 PK benzine Honda
Gewicht (draagbare uitvoering resp. met onderstel uit edelstaal)	33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, NW 8 voor:					
■ draagbar	10 m (41.081)	10 m (41.081)	-	-	-
■ met onderstel uit edelstaal	10 m (41.081)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	10 m (41.081)
■ met onderstel uit edelstaal, slangtrommel	20 m (41.083)	20 m (41.083)	-	-	-
■ met onderstel uit edelstaal, toerentalregeling	-	-	10 m (41.081)	10 m (41.081)	10 m (41.081)
■ met onderstel uit edelstaal, toerentalregeling, slangtrommel	-	-	20 m (41.083)	20 m (41.083)	20 m (41.083)
Pistool met uitschakelbeveiliging	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal	-	(41.570-03)	-	-	-
Lans uit edelstaal met regelbare sproeier	(12.395-D2505)	(41.156 8-03) Vario-Jet	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2507)
Watertoevoerfilter	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)