

**kranzle®**



Kränzle productprogramma 2017

## DE DHZ K-1050 SERIE

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**

■ Made  
■ in  
■ Germany

[www.kranzle.nl](http://www.kranzle.nl)





## Perfecte reiniging met de K-1050 serie **GEWELDIG** RONDON HUIS & TUIN!

### **PROFESSIONELE KWALITEIT MET EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.**

De hogedrukreiniger serie K-1050 biedt voor de typische DHZ toepassingen in- en rondom uw huis professionele kwaliteit met een scherpe prijs.

Dankzij de intelligente en constructieve oplossingen is Kränzle erin geslaagd professionele kwaliteit nu ook voor privé gebruikers te ontwikkelen. Dit alles in een plaats-en kostenbesparend design en met een compacte behuizing.

### **UW PROFESSIONELE PARTNER**

Kränzle is alleen en exclusief verkrijgbaar in de vakhandel. En hiervoor bestaat er een goede reden. Want wie hoge eisen aan kwaliteit en functionaliteit van zijn machine stelt, verwacht ook een professionele service. En die krijgt men bij speciaal geschoolde en bevoegde Kränzle-dealers.

**Zo doende profiteren gebruikers van de hoogste kwaliteit "Made in Germany", soevereine reinigingskracht en een bijzonder lange levensduur.**

■ Made  
■ in  
■ Germany

## Innovatie over de gehele lijn DAT IS **KWALITEIT!**

Eigen onderzoek en voortdurende ontwikkeling zijn de kernwaarden en tegelijkertijd de drijvende kracht achter het innovatiebeleid van Kränzle. Ervaren medewerkers werken dagelijks aan nieuwe oplossingen die gebruikers over de hele wereld voordelen brengen op het gebied van reinigingsvermogen, veiligheid en bediening.

Wie voor het merk Kränzle kiest, krijgt altijd geperfectioneerde hogedrukreinigers met technische voordelen die over de hele lijn overtuigen.

Veel van deze technische details zijn innovaties, afkomstig uit de Kränzle ontwikkelings- en productieafdelingen in Illertissen/Beieren.



### **HOOGWAARDIGE MESSING POMPKOP**

De pompkop uit speciaal gesmeed messing met keramiek beklede roestvrijstalen plunjers is het hart van onze weldoordachte hogedrukreiniger. Met lekkage terugvoer systeem en totaal-stop systeem voor de drukontlasting van de hogedrukslang.



### **MOTOR MET HOOG VERMOGEN EN LANGE LEVENSDUUR**

Overgedimensioneerde motor van hoge kwaliteit om een lange levensduur en een optimaal vermogen te garanderen.



### **INGENIEUS SYSTEEM VAN SNELKOPPELEN**

Het intelligente, snel te vervangen koppelsysteem uit verhard roestvrij staal zorgt voor een eenvoudige en absoluut zekere verbinding van het pistool met uitschakelbeveiliging met de lans



Handig en compact  
DE **K 1050 P**



**TECHNISCHE VOORDELEN**

**1. HOOGWAARDIGE MESSING POMPKOP**

Met totaal-stop systeem voor de drukontlasting van de hogedrukslang

**2. FUNCTIONEEL OPBERGSTEEM**

Praktische houders om het pistool met uitschakelbeveiliging en de lanzen op te bergen.

**3. DRAAGBAAR EN PRAKTISCH**

De ergonomisch gevormde draaggreep dient gelijktijdig om de netaansluitkabel op te wikkelen.

**TOEPASSINGSGBIED**

De K 1050 P is speciaal ontwikkeld voor privégebruik rondom huis en tuin.

**UITRUSTING**

- |  |           |
|--|-----------|
| ■ Hogedrukslang NW 6, lengte 8 m   | 41.054 1  |
| ■ Pistool M2000 met uitschakelbeveiliging en snel te vervangen koppelsysteem | 12.475    |
| ■ Jet lans met pijp uit roestvaststaal en snel te vervangen koppelsysteem    | 12.900-03 |
| ■ Watertoevoer aansluiting met zichtbaar filter                              | 13.311    |



**Technische gegevens**

**K 1050 P**

Model	draagbaar
Art.-nr.	49.501
EAN-code	40 12314 12001 1
Werkdruk	130 bar / 13 MPa
Max. toegelaten overdruk	160 bar / 16 MPa
Doorloopcapaciteit	7,5 l/min (450 l/h)
Motortoerental	2.800 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V ~/50 Hz
Vermogensopname / -afgifte	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	19 kg



Met comfortabele slanghouder  
DE **K 1050 TS**



**TECHNISCHE VOORDELEN**

**1. HOOGWAARDIGE MESSING POMPKOP**

Met totaal-stop systeem voor de drukontlasting van de hogedrukslang

**2. FUNCTIONEEL OPBERGSYSTEEM**

Plaatsbesparende opbergkokers om het pistool, lans en vuilfrees in op te bergen.

**3. COMFORTABELE SLANGHOUDER**

Praktische slangzadel om de hogedrukslang op te wikkelen.

**TOEPASSINGSGBIED**

De K 1050 TS is speciaal ontwikkeld voor privégebruik rondom huis en tuin.

**UITRUSTING**

- |  |           |
|--|-----------|
| ■ Hogedrukslang rubber NW 6, lengte 8 m  | 41.054 1  |
| ■ Pistool M2000 met uitschakelbeveiliging en snel te vervangen koppelsysteem   | 12.475    |
| ■ Vuilfreeslans met pijp uit roestvaststaal en snel te vervangen koppelsysteem | 42.403-03 |
| ■ Jet lans met pijp uit roestvaststaal en snel te vervangen koppelsysteem      | 12.900-03 |
| ■ Watertoevoer aansluiting met zichtbaar filter                                | 13.311    |



**Technische gegevens**

**K 1050 TS**

Model	met houder voor hogedrukslang
Art.-nr.	49.505 1
EAN-code	40 12314 12010 3
Werkdruk	130 bar / 13 MPa
Max. toegelaten overdruk	160 bar / 16 MPa
Doorloopcapaciteit	7,5 l/min (450 l/h)
Motortoeental	2.800 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V ~/50 Hz
Vermogensopname / -afgifte	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	21 kg



Met geïntegreerde slanghaspel  
DE **K 1050 TST**



**TECHNISCHE VOORDELEN**

**1. HOOGWAARDIGE MESSING POMPKOP**

Met totaal-stop systeem voor de drukontlasting van de hogedrukslang

**2. FUNCTIONEEL OPBERGSYSTEEM**

Plaatsbesparende opbergkokers om het pistool, lans en vuilfrees in op te bergen.

**3. GEÏNTEGREERDE SLANGHASPEL**

Praktische slangtrommel met klappbare kruk en hogedrukslang van staalweefsel

**TOEPASSINGSGBIED**

De K 1050 TST is speciaal ontwikkeld voor privégebruik rondom huis en tuin.

**UITRUSTING**

- |  |           |
|--|-----------|
| ■ Hogedrukslang NW 6, lengte 12 m  | 49.116    |
| ■ Pistool M2000 met uitschakelbeveiliging en snel te vervangen koppelsysteem   | 12.475    |
| ■ Vuilfreeslans met pijp uit roestvaststaal en snel te vervangen koppelsysteem | 42.403-03 |
| ■ Jet lans met pijp uit roestvaststaal en snel te vervangen koppelsysteem      | 12.900-03 |
| ■ Watertoevoer aansluiting met zichtbaar filter                                | 13.311    |



**Technische gegevens**

**K 1050 TST**

Model	met slanghaspel
Art.-nr.	49.510 1
EAN-code	40 12314 12020 2
Werkdruk	130 bar / 13 MPa
Max. toegelaten overdruk	160 bar / 16 MPa
Doorloopcapaciteit	7,5 l/min (450 l/h)
Motortoeental	2.800 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V ~/50 Hz
Vermogensopname / -afgifte	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	24 kg



## Veelzijdig combineerbaar DE **LIGHT LINE** TOEBEHOREN

Hoe complex het te reinigen object ook is: dakgoten met bladeren, opritten met mos of uw auto met vieze velgen, wij bieden voor elke toepassing de passende oplossing.

Met het Kränzle Light-Line-toebeerprogramma bent u uitstekend uitgerust voor alle eisen en breidt u zo het toepassingsgebied van uw hogedrukreiniger uit.

Het Light-Line-toebeerprogramma is speciaal ontworpen voor privégebruik en vereenvoudigt uw reinigingswerkzaamheden. Daardoor wordt de K 1050-reeks een echt multifunctioneel talent.



### VUILFREESLANS LIGHT

- Sproeiermaat 03
  - Lengte 400 mm
- Bij hardnekkig vuil geschikt voor verschillende oppervlakken



Art.nr.	EAN-code:
42.403-03	40 12314 03180 5

### LANSVERLENGING LIGHT

- Lengte 400 mm
- ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen.



Art.nr.	EAN-code:
12.870	40 12314 01165 4

### ROUND CLEANER UFO LIGHT

- Ø 260 mm
- Verlengstuk van roestvrij staal

Voor een efficiënte reiniging van grotere oppervlakken zoals opritten en terrassen.



Sproeiermaat	l/min	bar/ MPa	max. °C
03	10 l/min	160 bar / 16 MPa	40 °C

Art.nr.	EAN-code:
41.870	40 12314 01267 5

### WASBORSTEL BRUSH LIGHT

- Roterende Borstelkop, Ø 180 mm
- Verlengstuk van roestvrij staal, 210 mm

Geschikt voor het borstelend reinigen van glas, hout, kunststof en gelakte delen.



l/min	bar/ MPa	max. °C
15 l/min	20 bar / 2.0 MPa	35 °C

Art.nr.	EAN-code:
12.800	40 12314 01215 6

### SCHUIMINJECTOR LIGHT

- Reservoir, 1 liter

Producteren en opbrengen van effectief schuim.



Sproeiermaat	bar/ MPa	max. °C
03	250 bar / 25 MPa	60 °C

Art.nr.	EAN-code:
13.530 1	40 12314 01791 5

### RIOOLREINIGINGSSLANG LIGHT

- Lengte 10 m

Voor afvoerleidingen en dakgoten.



Sproeiermaat	l/min	bar/ MPa	max. °C
03	10 l/min	160 bar / 16 MPa	40 °C

Art.nr.	EAN-code:
12.850	40 12314 01448 8



## WILTING — HOGEDRUK TECHNIEK

### Wilting Hogedruk Techniek

Wedderweg 36  
9699RE Vriescheloo  
Nederland  
T: +31(0)598-221222  
E: info@hogedruktechniek.nl

KVK : 73077437  
BTW : NL194647237B01  
BIC : RABONL2U  
IBAN : NL67RABO0334657385  
I : www.hogedruktechniek.nl



© Kränzle 2017, Art.-nr. 30.450 5-NL  
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten.

Josef Kränzle GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 20, D-89257 Illertissen

Uw dealer:

## WILTING — HOGEDRUK TECHNIEK

### Importeur voor Nederland:



Van Beethovensingel 132  
3133 EA VLAARDINGEN  
Telefoon: +31 (0)10 - 434 59 22  
Telefax: +31 (0)10 - 460 19 04  
info@imbemacleton.nl  
www.imbemacleton.nl