

KOUD WATER - MET VIER WIELEN

De LX-reeks



Snelwissel-steekstelsysteem
Om de lans eenvoudig en snel te vervangen

Haspel voor slangopname
Om de hogedrukslang met staalweefsel praktisch op te wikkelen

Drukregeling
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

Beschermde elektrische schakelkast
Afdekplaat uit roestvrijstaal

Stootbeugel

Afb. LX 2000



		LX 2000		LX 2500	
Technische gegevens					
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa	30-150 / 3-15		30-130 / 3-13	
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa	175 / 17,5		150 / 15	
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 14	
Motortoerental	t/min	1400		1400	
Debiet	l/min l/h	32	1920	41.5	2490
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW kW	9.6	7.5	9.6	7.5
Elektrisch snoer	m	7.5		7.5	
Afmetingen L / B / H	mm	735 / 570 / 995		735 / 570 / 995	
Gewicht	kg	125		125	
Reinigingsmiddelaanzuiging		-		-	
Standaard uitrusting					
Slangtrommel		●		●	
Staalweefselversterkte-hogedrukslang	m	20		20	
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model	Starlet		Starlet	
Vlakstraallans	Sproeier maat	● D40125		D4020	
Art.-nr.		40830		40840	

TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

SNELWISSEL-STEEKSYSTEEM

Het snelwissel-steekstelsysteem met verharde roestvrijstalen componenten zorgt voor een eenvoudige en absoluut zekere verbinding van het pistool met de lans.

KLIK!



Gedetailleerde technische gegevens op pagina 80