

Handig en veelzijdig toepasbaar

Toebehoren voor hogedrukreinigers



Effectief reinigen zonder spatwater

Vloerreiniger

Round Cleaner UFO kort Ø 300 mm



- Lichte uitvoering
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 045

Art.-nr. 41.855

Round Cleaner UFO lang Ø 300 mm



- Lichte uitvoering
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 045

Art.-nr. 41.850

Round Cleaner UFO lang edelstaal Ø 350 mm



- Edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 15 l/min
- max. 210 bar (21 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055

Art.-nr. 41.860

Round Cleaner edelstaal Ø 300 mm



- Edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 15 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055 standaard

Art.-nr. 41.105

Round Cleaner edelstaal Ø 420 mm



- Edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055 standaard

Art.-nr. 41.106

Brush Round Cleaner edelstaal Ø 420 mm



- Edelstaal
- met roterende borstelkrans inschakelbaar
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055 standaard

Art.-nr. 41.109

Round Cleaner edelstaal Ø 520 mm



- Edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055 standaard

Art.-nr. 41.107

**Voor hogedrukreinigers met een doorloopcapaciteit van min. 10 l/min.
A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.**



Niet alleen voor huis en tuin

Rioolreiniging, zandstraal, zuigsets



Pijpreinigingslangen met sproeier



- NW 5
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 200 bar (20 MPa)
- max. 60 °C

Optie:

Kogelkopsproeier (KK) o of roterende pijpreinigingssproeier (KNR) in verbinding met reducering Art.-Nr. 12.021 verkrijgbaar mits meerprijs

10 m	Art.-nr. 41.058 1
15 m	Art.-nr. 41.058
20 m	Art.-nr. 41.058 2
25 m	Art.-nr. 41.058 3
30 m	Art.-nr. 41.058 4

Sproeiergrootte KN 055 standaard

Sandstrahlinjector



- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- voor te bestralen materiaal van 0,2 - 2 mm korrelgrootte

Sproeiergrootte D00055

Art.-nr. 41.068

Universele muurhouder voor toebehoren „Butler“



Geleverd zonder toebehoren

Art.-nr. 41.262

Voor hogedrukreinigers met een doorloopcapaciteit van min. 10 l/min. A.u.b. bij bestelling de technische A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.



Slijkzuiger	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 10 l/min ■ max. 20 l/min ■ min. 120 bar (12 MPa) ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 60 °C ■ max. zuighoogte 3 m ■ Slanglengte 3,5 m ■ Zuigvermogen 10.000 l/h bij ca. 130 bar (13 MPa) 17.500 l/h bij ca. 220 bar (22 MPa)
	<p>Sproeiergrootte M20055 standaard</p> <p>Art.-nr. 41.104</p>

Slijkzuiger uit edelstaal				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 10 l/min ■ max. 20 l/min ■ min. 120 bar (12 MPa) ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 60 °C ■ max. zuighoogte 3 m ■ Lengte 2 ■ Zuigvermogen 10.000 l/h bij ca. 130 bar (13 MPa) 17.500 l/h bij ca. 220 bar (22 MPa) 			
	<p>Sproeiergrootte D00045 standaard</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Slijkzuiger uit edelstaal</td> <td>Art.-nr. 41.801</td> </tr> <tr> <td>Opzetstuk blauw voor poolreining</td> <td>Art.-nr. 41.802</td> </tr> </table>	Slijkzuiger uit edelstaal	Art.-nr. 41.801	Opzetstuk blauw voor poolreining
Slijkzuiger uit edelstaal	Art.-nr. 41.801			
Opzetstuk blauw voor poolreining	Art.-nr. 41.802			

Stof- en waterzuigset	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 10 l/min ■ max. 20 l/min ■ Zuigvermogen 10.000 l/h bij ca. 130 bar (13 MPa) resp. 17.500 l/h bij ca. 220 bar (22 MPa)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 120 bar (12 MPa) ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. zuighoogte 3 m ■ Slanglengte 3 m <p>Sproeiergrootte D00045 standaard</p> <p>Art.-nr. 41.096</p>

Zuigslang met aanzuigfilter	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ met terugslagklep ■ Slanglengte 3 m ■ bij hogedrukreinigers onder 10 l/min moet de slang op 1,5 m worden ingekort
	<p>voor zelfaanzuigende hogedrukreinigers met 1.400 t/min (let op de aanzuighoogte)</p> <p>Art.-nr. 15.038 3</p>

**Voor hogedrukreinigers met een doorloopcapaciteit van min. 10 l/min.
A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattyp) vermelden.**

Ons recept voor efficiënte reinigingsresultaten: opspoeien, laten inwerken, afsproeien!

Reinigingsmiddel en schuiminjectoren



Mos- en algen-EX (concentraat)



- pH-waarde 7,0*
- Verwijdert moeiteloos algen en mos bijv. aan huismuren, trottoirtegels, hekken, kunststof oppervlakken en muren van washallen

1 l	Art.-nr. 41.270
12 x 1 l	Art.-nr. 41.299

Kalkoplosser (concentraat)



- pH-waarde 1,0*
- Voor het ontkalken van heetwater- en koudwater-hogedrukreinigers; ook voor het verwijderen van kalkaanslag in washallen en bijbehorende glasoppervlakken

1 l	Art.-nr. 41.258 0
12 x 1 l	Art.-nr. 41.257 0

Universele reiniger Alfa Neutral



- pH-waarde 10,9*
- Universele reiniger voor het verwijderen van alle sterke verontreinigingen aan voertuigen, aan bouw- en agrarische machines, in industrie- en sanitaire ruimtes, in hotels, café/restaurants en in de levensmiddelenindustrie

5 l	Art.-nr. 41.258 9
25 l	Art.-nr. 41.258 8

Speciale reiniger Alfa Marine



- pH-waarde 13,5*
- Alkalische, zelfwerkende, met water verdunbare vloeibare reiniger voor het reinigen van motoren, chassis, bouw- en agrarische machines; speciaal geschikt voor het saneren van brandschade

5 l	Art.-nr. 41.258 4
25 l	Art.-nr. 41.258 3

Schuimreiniger Alfa Plus



- pH-waarde 13,2*
- Speciaal product voor de reiniging en het ontvetten van bijv. vrachtwagens, personenauto's, caravans, bussen en schepen, in sanitaire ruimtes en in de levensmiddelenindustrie

5 l	Art.-nr. 41.270 0
25 l	Art.-nr. 41.270 9

Reinigingsmiddel Carclin (concentraat)



- pH-waarde 1-% in water > 10
- Poedervormige alkalische buitenreiniger, geschikt voor de reiniging van vrachtwagens en personenauto's; voor gelakte en metallische oppervlakken

4 kg	Art.-nr. 41.258 7
20 kg	Art.-nr. 41.267

Belangrijke aanwijzing: bij het gebruik van chemische reinigingsmiddelen moeten in elk geval de desbetreffende hygiënische verordeningen, voorschriften en veiligheidsinformatiebladen worden opgevolgd.
*pH-waarde: de waarden zijn gerelateerd aan de onverdunde toestand. Wij adviseren vóór ieder gebruik te testen of het desbetreffende middel geschikt is voor het te reinigen oppervl.



Schuiminjectoren



Afb. 13.390 1



Afb. 13.391 2

- Dosering in 5 fasen
- max. volumestroom 1,25 sproeier 12 l/min
- max. volumestroom 1,80 sproeier 27 l/min
- min. 70 bar (7 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 80 °C

Sproeiergrootte 1,25 standaard

Schuiminjector, M 22 BUS, 1 l	Art.-nr. 13.390 1
Schuiminjector, M 22 BUS, 2 l	Art.-nr. 13.390 2
Schuiminjector, steeknippel, 1 l	Art.-nr. 13.391 1
Schuiminjector, steeknippel, 2 l	Art.-nr. 13.391 2
Reservereservoir 1 l	Art.-nr. 13.392 1
Reservereservoir 2 l	Art.-nr. 13.392 2
Reparatieset O-ringen	Art.-nr. 13.393

Druksproeier CleanBoy 125



- Inhoud max. 1,25 l
- Bedrijfsdruk max. 3 bar (0,3 MPa)
- Temperatuur inhoud max. 30 °C
- met zekerheids- / drukontlastingsklep
- verstelbare holle kegel sproeier
- voor het aanbrengen van dun vloeibare reinigingsmiddelen voor zover deze het gebruikte materiaal niet aantasten (max. pH-waarde 14)

Druksproeier CleanBoy 125	Art.-nr. 41.299 1
Set afdichtingen voor CleanBoy 125	Art.-nr. 13.660
Ventielmembraan voor CleanBoy 125	Art.-nr. 13.661

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Inschroefinjectoren



■ met lans uit edelstaal en regelsproeier

Sproeier o28	Art.-nr. 13.376 7
Sproeier o42	Art.-nr. 13.376 6

Voor iedere taak de passende toebehoren

Wasborstels, spatbescherming, watertoevoerfilter



Wasborstel, roterend



- Borstelkop Ø 180 mm
- 400 mm verlenging uit edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C

Sproeiergrootte 3,2 mm

Art.-nr. 41.050 1

Spatbescherming voor bedieningspaneel therm



- ter bescherming van het bedieningspaneel tegen binnendingen van water en vuil
- Afdekking PVC transparant

Bouwserie

Thermostaat

Art.-nr.

therm-1 vanaf bouwjaar 2012	Digitale thermostaat	47.015
therm CA/C vanaf bouwjaar 2012	Draai-thermostaat	47.015 1

Voor hogedrukreinigers met een doorloopcapaciteit van min. 10 l/min. A.u.b. bij bestelling de technische A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Wasborstel, vlak



- Borstelkop L 180 x B achter/voor 65/40 mm
- max. 35 °C

Art.-nr. 41.073

Spatbescherming



- Ø onder 220 mm

voor alle waslansen

Art.-nr. 41.052

Wasborstel, dwars



- Borstelkop L 240 x B 90 mm
- max. 35 °C

Art.-nr. 41.0500

Watertoevoerfilter 5"




- Wateringang, wateruitgang uit messing
- Voor L-serie, quadro grote, therm-serie

Ingang	Uitgang	Art.-nr.
3/4" BIS	3/4" BIS	13.320 0
3/4" BUS	3/4" BIS	13.320 1




Hogedrukreiniger in levensmiddelen uitvoering (meerprijs)

 <ul style="list-style-type: none"> ■ Wielen met wit wielrubber ■ Staalweefselversterkte hogedrukslang, grijs-blauw ■ Meerprijs in combinatie met machinebestelling vanaf fabriek 	K 1152 TS T, K 2000-serie	aanvullend art. nr. 30.004
	De Profi-serie	aanvullend art. nr. 30.013
	De kleine quadros	aanvullend art. nr. 30.003 1
	quadro 599 - 799 TS T	aanvullend art. nr. 30.010
	quadro 899 TS T, therm CA/C	aanvullend art. nr. 30.010 1
	De grote quadros, therm-1-serie	aanvullend art. nr. 30.003

Bouwset voor kraantransport

 <ul style="list-style-type: none"> ■ Aluminium frame ■ Belastbaar tot max. 280 kg 	Art.-nr. 44.298
---	-----------------


Adapter voor schoorsteenaansluiting (afvoerpijp)

 <ul style="list-style-type: none"> ■ für Aufbauten von ölbeheizten Hochdruckreinigern in inneren Räumen ■ Ø 200 mm ■ für alle Maschinen der ölbeheizten therm-Serien geeignet 	Art.-nr. 44.192
---	-----------------

Watertoevoerfilter

 <ul style="list-style-type: none"> ■ Wateruitgang uit messing 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Wateringang, wateruitgang uit messing 												
<table border="1"> <tr> <td>Ingang</td> <td>Uitgang</td> <td>Art.-nr.</td> </tr> <tr> <td>3/4" BUS</td> <td>3/4" BIS</td> <td>13.310</td> </tr> </table>	Ingang	Uitgang	Art.-nr.	3/4" BUS	3/4" BIS	13.310	<table border="1"> <tr> <td>Ingang</td> <td>Uitgang</td> <td>Art.-nr.</td> </tr> <tr> <td>3/4" BUS</td> <td>3/4" BIS</td> <td>13.300 3</td> </tr> </table>	Ingang	Uitgang	Art.-nr.	3/4" BUS	3/4" BIS	13.300 3
Ingang	Uitgang	Art.-nr.											
3/4" BUS	3/4" BIS	13.310											
Ingang	Uitgang	Art.-nr.											
3/4" BUS	3/4" BIS	13.300 3											

Tandwielolie

 <ul style="list-style-type: none"> ■ Vulhoeveelheid 1 l ■ Voor verdere informatie omtrent het gebruik zie productdocumentatie 	<table border="1"> <tr> <td>Tandwielolie speciaal voor hogedruk pompen (AZ, AP, APG)</td> <td>Hoge prestatie tandwielolie speciaal voor hogedruk pompen (AM, AQ)</td> </tr> <tr> <td>Art.-nr. 40.092 2</td> <td>Art.-nr. 40.093 2</td> </tr> </table>	Tandwielolie speciaal voor hogedruk pompen (AZ, AP, APG)	Hoge prestatie tandwielolie speciaal voor hogedruk pompen (AM, AQ)	Art.-nr. 40.092 2	Art.-nr. 40.093 2
Tandwielolie speciaal voor hogedruk pompen (AZ, AP, APG)	Hoge prestatie tandwielolie speciaal voor hogedruk pompen (AM, AQ)				
Art.-nr. 40.092 2	Art.-nr. 40.093 2				

Twee sterke types voor grenzeloze toepassing

Pistolen met uitschakelbeveiliging



M2000

■ max. 30 l/min ■ max. 270 bar (27 MPa) ■ max. 150 °C

M2000, korte uitvoering		Art.-nr.
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: R 1/4" BIS	12.490
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	12.491
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: Steekkoppeling	12.492
	Ingang: R 3/8" BIS Uitgang: R 1/4" BIS	12.493

Starlet

■ max. 40 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 150 °C

Starlet, korte uitvoering		Art.-nr.
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: R 1/4" BIS	12.326
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	12.327 1
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: Steekkoppeling	12.327 2
	Ingang: R 3/8" BIS Uitgang: R 1/4" BIS	12.320

M2000 met verlenging

M2000 met verlenging		Art.-nr.
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: R 1/4" BIS	12.480
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	12.489 (K 1132, B 170, B 200)
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: Steekkoppeling	12.481

Starlet met verlenging

Starlet met verlenging		Art.-nr.
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: R 1/4" BIS	12.320 2
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	12.328
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: Steekkoppeling	12.328

M2000, ononderbroken uitvoering

M2000, ononderbroken uitvoering		Art.-nr.
 met lans uit edelstaal gekropt en vlakstraalsproeier Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS	D25045 ●	12.486-D25045
	D25055 ●	12.486-D25055
	D2507 ●	12.486-D2507

Starlet, ononderbroken uitvoering

Starlet, ononderbroken uitvoering		Art.-nr.
 met lans uit edelstaal gekropt en vlakstraalsproeier Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS	D2507 ●	12.320 3-D2507
	M2008 ●	12.320 3-M2008
	M20125 ●	12.320 3-M20125

Neem de gegevens in de gebruiksaanwijzing van uw hogedrukreiniger in acht en vermeld bij de bestelling het apparaattype.

Reparatieset M2000
Art.-nr. 12.454

Reparatieset Starlet
Art.-nr. 12.299

O-ringen voor alle handmatige Kränzle-schroefverbindingen M 22

	Set met 10 stuks	Art.-nr. 13.273 5
--	------------------	-------------------

	Set met 100 stuks	Art.-nr. 13.273 6
--	-------------------	-------------------

Eersteklas kwaliteit, altijd bij de hand

Hogedrukslangen en slangtrommels

Met staalweefselversterkte hogedrukslangen standaarduitvoering (zwart) en levensmiddelenuitvoering (grijs-blauw)

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.



NW	Lengte m	bar (MPa)	SN	Ingang	Uitgang	voor model / serie	Art.-nr. standaarduitvoering	Art.-nr. levensmiddelenuitvoering
6	10	210 (21)	1	M22 BIS	M22 BIS	-	43.416	43.416 2
6	15	210 (21)	1	M14 BIS	M22 BIS	K 1151 T, quadro klein	40.170	40.170 1
6	15	210 (21)	1	Nippel, draaibaar	M22 BIS	K 1152 TS T, K 2000	48.015	48.015 1
6	15	210 (21)	1	M22 BIS	M22 BIS	Profi-serie	43.829	43.829 1
6	20	210 (21)	1	M22 BIS	M22 BIS	-	43.416 1	43.416 3
8	1	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	Verbindingslang trommel	41.265	-
8	2	220 (22)	1	M22 BIS	M22 BIS	Verbindingslang trommel	41.265 1	-
8	10	220 (22)	1	M22 BIS	M22 BIS	-	44.878	-
8	15	220 (22)	1	M22 BIS	M22 BIS	-	44.879	-
8	10	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	41.081	41.081 1
8	15	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	-	41.082 1
8	20	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	therm-1 met trommel	44.381 2	44.381 3
8	20	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	41.083	41.083 1
8	25	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	41.084	41.084 1
8	30	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	41.080	41.080 1
10	15	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.701	-
10	20	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.702	-
10	30	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.703	-
10	40	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.704	-
10	50	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.705	-
10	60	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.706	-

Slangtrommels (uitbreidingssets) inclusief slang en verbindingsslang



Afb. 48.100 1



Afb. 44.152 1

voor model	Lengte m	bar (MPa)	Art.-nr.
voor K 2000 TS-serie	15	210 (21)	48.100 1
voor therm CA/C-serie	15	220 (22)	44.152 1
voor therm-1-serie	20	400 (40)	44.392 1
voor für Profi-Jet-serie	20	400 (40)	41.259 1

Automatische slangoproller, wandhouder slangtrommel zonder slang



Afb. 41.259 7



Afb. 41.260 2



Afb. 47.750

Uivoering uit edelstaal	voor m	NW	Art.-nr.
Automatische slangoproller	20	8	41.259 7
Automatische slangoproller	28	8	41.259 8
Wandhouder voor automatische slangoproller	20	-	41.260 1
Wandhouder voor automatische slangoproller	30	-	41.260 2
Slangtrommel (L-serie)	40	10	47.750
Slangtrommel (L-serie)	70	10	47.755

Slangverbinder

M22 BUS



Art.-nr. 13.286

Schroefverbinding, draaibaar

M22 BIS op M22 BUS



Art.-nr. 13.360 2

Adapter, draaibaar

M22, voor slangtrommel 41.259 vanaf 07/2008



Art.-nr. 13.250

Terugslagklep

met pijpbeluchting



41.016 4

Kogelkraan

ST30 Schroefverbinding M22 BIS



Art.-nr. 13.291 2

Voor ieder toepassing de juiste lans en sproeier

Lansen uit edelstaal met vlakstraalsproeier / regelsproeier



Afb. Vario-Jet lans



Afb. lans met regelsproeier



Vergelijking van de sproeiers:

Links: normale vlakstraalsproeier

Rechts: de Kränzle lemmetsproeier (M) duidelijk smallere vlakke straal

De werkingsoppervlakte van de hogedrukstraal is ca. 3/4 kleiner als de gebruikelijke vlakstraalsproeiers. Dezelfde druk werkt nu op 1/4 van het werkingsoppervlakte. Dit leidt tot een verviervoudiging van de druk en verbetert de reinigingswerking hierdoor enorm.

Lansen uit edelstaal met vlakstraalsproeier

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
M20028	500	12.393-M20028
M2003	500	12.393-M2003
M20042	500	12.393-M20042
M20045	500	12.393-M20045
M2007	500	12.393-M2007
M20035	600	12.392 2-M20035
M20045	600	12.392 2-M20045
D2504	600	12.392 2-D2504
D25045	600	12.392 2-D25045
D2505	600	12.392 2-D2505
D2506	600	12.392 2-D2506
D2507	600	12.392 2-D2507
M2008	600	12.392 2-M2008
M2010	600	12.392 2-M2010
M2011	600	12.392 2-M2011
M20125	600	12.392 2-M20125

Lansen uit edelstaal met regelsproeier

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
D2503	600	12.395-D2503
D2504	600	12.395-D2504
D25045	600	12.395-D25045
D2505	600	12.395-D2505
D25055	600	12.395-D25055
D2507	600	12.395-D2507

Lansen uit edelstaal met regelsproeier Vario-Jet

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
Vario-Jet 03	500	41.156 8-03
Vario-Jet 042	500	41.156 8-042
Vario-Jet 055	500	41.156 8-055

Lansen uit edelstaal met regelsproeier

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
M20042	500	12.701-M20042

Voor hardnekkige verontreinigingen

Vuilfreeslansen en turbokillerlansen



Afb. vuilfreeslansen



Afb. turbokillerlansen

Vuilfreeslansen met pijp uit edelstaal



- max. 20 l/min
- max. 220 bar (22 MPa)
- max. 70 °C

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
o28	500	Art.-nr. 41.570-028
o3	500	Art.-nr. 41.570-03
o42	500	Art.-nr. 41.570-042
o45	500	Art.-nr. 41.570-045
o55	500	Art.-nr. 41.570-055
o7	500	Art.-nr. 41.570-07
o35	600	Art.-nr. 46.150
o45	600	Art.-nr. 46.150 1
o55	600	Art.-nr. 46.150 3
o6	600	Art.-nr. 46.150 2

Turbokillerlansen met pijp uit edelstaal



- max. 30 l/min
- max. 320 bar (32 MPa)
- max. 80 °C

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
o4	600	Art.-nr. 41.072
o45	600	Art.-nr. 41.072 3
o5	600	Art.-nr. 41.580-05
o55	600	Art.-nr. 41.072 4
o7	600	Art.-nr. 41.072 7
o8	600	Art.-nr. 41.072 8
10	600	Art.-nr. 41.580-10
11	600	Art.-nr. 41.580-11

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Ombouw van het pistool met uitschakelbeveiliging en lans naar snelkoppelingssysteem / schroefverbinding (meerprijs)

Meerprijs in combinatie met machinebestelling vanaf fabriek

Pistool met uitschakelbeveiliging met steekverbinding en lans met steeknippel i.p.v. uitvoering met schroefverbinding M 22	Art.-nr. 31.001
Pistool met uitschakelbeveiliging met steekverbinding en 2 lansen met steeknippel i.p.v. uitvoering met schroefverbinding M 22	Art.-nr. 31.001 2
Pistool met uitschakelbeveiliging en lans met schroefverbinding M 22 i.p.v. ononderbroken uitvoering	Art.-nr. 31.002
SPistool met uitschakelbeveiliging met steekverbinding en lans met steeknippel i.p.v. ononderbroken uitvoering	Art.-nr. 31.003

Voor mensen die haast hebben








Lansen uit edelstaal voor snelkoppelingen

Lans uit edelstaal met grijpschalen en vlakstraalsproeier



- met steeknippel
- gekropt

Bij bestelling toesteltype aangeven.
Meer sproeiergroottes op aanvraag.





Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
D2503 	1000	12.420-D2503
D25045 	1000	12.420-D25045
D25055 	1000	12.420-D25055
D2507 	1000	12.420-D2507
D25075 	1000	12.420-D25075
D4011 	1000	12.420-D4011
D40125 	1000	12.420-D40125
D4015	1000	12.420-D4015
D40175	1000	12.420-D40175
D4020	1000	12.420-D4020
zonder sproeier, R 1/4" BIS	1000	12.420

Vuilvrees met lans uit edelstaal en grijpschalen



- met steeknippel

Bij bestelling toesteltype aangeven.
Meer sproeiergroottes op aanvraag.







Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
045 	1000	12.425-045
055 	1000	12.425-055
07 	1000	12.425-07
075 	1000	12.425-075
zonder sproeier, R 1/4" BUS	1000	12.442

Turbokiller met lans uit edelstaal en grijpschalen



- met steeknippel

Bij bestelling toesteltype aangeven.
Meer sproeiergroottes op aanvraag.

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
03 	1000	12.430-03
045 	1000	12.430-045
055 	1000	12.430-055
07 	1000	12.430-07
10 	1000	12.430-10
11 	1000	12.430-11
12	1000	12.430-12
15	1000	12.430-15
18	1000	12.430-18
20	1000	12.430-20
zonder sproeier, R 1/4" BUS	1000	12.442

Adapter me grijpschalen 400 mm verlenging



- Steeknippel
- ST 30 schroefverbinding M 22 BIS

Art.-nr. 12.440

Adapter



- Steeknippel
- ST 30 schroefverbinding M 22 BIS

Art.-nr. 12.441

Steekkoppelingen



- DN 12

R 1/4" BIS	Art.-nr. 13.450
R 1/4" BUS	Art.-nr. 13.451

Nippel voor steekkoppelingen DN 12



- Steeknippel

R 1/4" BIS	Art.-nr. 13.470
M 22 BUS	Art.-nr. 13.471
M 12 x 1 BIS	Art.-nr. 13.474
R 1/4" BUS	Art.-nr. 13.475

Gaat niet bestaat niet

Speciale lansen



Abb. Unterbodenlanze



Abb. WC-Reinigungslanze

Dubbele lans kort

- voor de traploze drukregeling aan de lans
- 1ste sproeier geopend = hogedruk
- 1ste + 2de sproeier geopend = lagedruk met grote spoelkracht



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Lagedruksproeier D3035 standaard, HD-sproeier apart bestellen.

korte uitvoering

Art.-nr. 12.131 5

Lans voor bodemplaat met pijp uit edelstaal

- met verlenging 1000 mm



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Sproeiergrootte 4007 standaard

Art.-nr. 41.075

Dubbele lansen met ISO-handgreep



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Lagedruksproeier D3035 standaard, HD-sproeier apart bestellen.

660 mm met ISO-handgreep

Art.-nr. 12.131 1

1000 mm met ISO-handgreep

Art.-nr. 12.131

1000 mm met ISO-handgreep en steeknippel

Art.-nr. 12.133

WC-Reinigungslanze met pijp uit edelstaal



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Sproeiergrootte D25055 standaard

Art.-nr. 41.076

Dubbele lansen zonder ISO-handgreep



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Lagedruksproeier D3035 standaard, HD-sproeier apart bestellen.

660 mm zonder ISO-handgreep

Art.-nr. 12.131 6

1000 mm zonder ISO-handgreep

Art.-nr. 12.131 7

Lansverlengingen met pijp uit edelstaal



500 mm

Art.-nr. 15.004 8

1000 mm

Art.-nr. 41.154