

NIEUW! MET KRÄNZLE RIJENPOMP

kranzle[®]

DE therm-RP-SERIE

- **NIEUW!** Kränzle rijenpomp met geïntegreerd unloaderventiel en drukschakelaar
- Drukregeling, bedrijfsdruk, traploos instelbaar
- Snelwissel-steeksysteem, om de lans eenvoudig en snel te vervangen
- Digitaal bedieningspaneel, om de watertemperatuur te regelen
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling, om de hogedrukpomp te ontlasten
- Ordeningssysteem, het pistool met uitschakelbeveiliging en lansen praktisch opbergen
- Slangtrommel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang
- Aansluitkabel, 7,5 meter met kabelopwikkeling
- 32 Amper Stecker



therm 1000-RP therm 1200-RP therm 1400-RP

Technische gegevens				
Bedrijfsdruk, instelbaar	bar / MPa	30-200 / 3-20	30-190 / 3-19	30-170 / 3-17
Max. toegelaten overdruk	bar / MPa	220 / 22	210 / 21	190 / 19
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 13.5	400 / 3 / 50 / 14.2	400 / 3 / 50 / 14.3
Motortoerental	t/min	1400	1400	1400
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	16 960	19 1140	22 1320
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Afmetingen L / B / H	mm	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1300
Gewicht	kg	228	228	228
Uitrustingskenmerken				
Slangtrommel		●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	m	20	20	20
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model	Starlet	Starlet	Starlet
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	Nozzel maat	05	065	085

Art.-nr.	468001 *	468021 *	468041
----------	----------	----------	--------

Kränzle 2018, Art.-nr. 304801-NL
Technische veranderingen en vergissingen voorbehouden

*** Beschikbaar vanaf januari 2019**

■ Made
■ in
■ Germany

www.kraenzle.com