

Catpompen voorzien van tandwielkast / gearbox

Cat Pumps versnellingsbak / gearbox pompen zijn direct aangedreven hogedrukpompen die eenvoudig kunnen worden gemonteerd op standaard gas- of dieselmotoren tot 24 pk. De versnellingsbakaanrijving heeft een verhouding van 2 tot 1, waardoor de pomp met de helft van de snelheid van de motor kan werken. Deze configuratie zorgt voor een compacte montage zonder de pomp te laten draaien bij een hoog motortoerental. De versnellingsbak is volledig afgesloten en biedt bescherming tegen regen, stof en vochtigheid. Cat pompen versnellingsbakpompen zijn nummer 1 in hogedrukreinigers vanwege de superieure levensduur van het product en het vermogen om goed te presteren bij continu gebruik.

Messing Catpompen

Modelnummer	Maximale doorstroming		Maximale druk		Motor RPM	schacht
	gpm	LPM	psi	bar		
<u>740G1</u>	2.8	10.6	5000	345	3465	1"
<u>3CP1120G</u>	3.5	13.3	2200	152	3600	3/4"
<u>5CP3160CSSG1</u>	4.0	15.2	3500	241	3320	1"
<u>60G1</u>	4.2	16.0	4000	276	3200	1"
<u>5CP3120CSSG1</u>	4.5	17.1	3500	241	3353	1"
<u>45G1</u>	4.5	17.1	3500	241	3353	1"
<u>700G1</u>	4.5	17.1	5000	345	3465	1"
<u>5CP5135CSSG1</u>	5.0	19.0	3500	241	3090	1"
<u>5CP5140CSSG1</u>	5.5	20.9	3500	241	3060	1"
<u>5CP6120CSSG1</u>	6.7	25.5	1600	110	3200	1"
<u>56G1</u>	8.0	30.4	2500	172	3600	1"
<u>5CP6190G1</u>	8.7	33.1	1200	83	3200	1"
<u>7CP6110G1</u>	10.0	38.0	2000	138	3400	1"
<u>7CP6170G1</u>	12.0	45.4	1800	124	3264	1"

Roestvrij staal

Modelnummer	Maximale doorstroming		Maximale druk		Motor RPM	schacht
	gpm	LPM	psi	bar		
<u>3CP1241G</u>	3.0	11.4	2000	138	3600	3/4"
<u>3CP1211G</u>	3.8	14.4	1500	103	3400	3/4"
<u>341G1</u>	4.0	15.2	2000	138	3515	1"
<u>781G1</u>	4.5	17.1	5000	345	3465	1"
<u>351G1</u>	5.0	19.0	1500	103	3515	1"
<u>7CP6111G1</u>	10.0	38.0	2000	138	3400	1"