

B-serie



COMFORTABELE SLANGHASPEL
plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

OPBERGSYSTEEM
praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER
eenvoudige aflezing van de werkdruk

HONDA-MOTOR
servicevriendelijk, betrouwbaar, voorzien van sensor voor olie niveau

TOERENTAL REGELING
reduceert het lawaai en brandstofverbruik

BESCHERMBEUGEL
beschermt de hogedrukpomp tegen schade

620023 B 240 T

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 64



UITRUSTING

- Snelwissel-steekstelsel D12
- Verbrandingsmotor Honda
- Drukregeling
- Parkeerrem
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m



MODEL	B 170 T	B 230 T	B 240 T	B 270 T
Art.-nr. incl. Slanghaspel	620001	620013	620023	620033

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-150 3-15	30-200 3-20	30-220 3-22	30-250 3-25
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	12.5 750	20 1200	16 960	16 960
Toegelaten overdruk	bar MPa	170 17	230 23	240 24	270 27
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX390 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX
Toerentalregeling		–	●	●	●
Afmetingen L B H	mm	720 570 960	720 570 960	720 570 960	720 570 960
Gewicht	kg	67	92	92	92

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.-nr.	20 (DN8) 41083	20 (DN8) 41083	20 (DN8) 41083	20 (DN8) 41083
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	M2000 12492	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lans met regelbare nozzel	Nozzel Art.-nr.	● 05 12431-M2005	● 07 12431-M2007	● 05 12431-M2005	● 045 12431-M20045
Lans met vuilfrees	Nozzel Art.-nr.	● 05 12425-05	–	–	–
Lans met Turbokiller	Nozzel Art.-nr.	–	● 07 12430-07	● 05 12430-05	● 045 12430-045
Watertoevoerfilter	Art.-nr.	13310	13310	13310	13310



Zuigslang met aanzuigfilter

PROFESSIELE TIP

Om water uit externe bronnen aan te zuigen
■ Slanglengte 3 m

Art.-nr.	150383
----------	---------------