

Elektrisch verwarmde kracht

De therm E-M-serie

- Onderstel geschikt voor gebruik in ruw terrein, grote wielen met rubberbanden
- Geïntegreerde slanghaspel met klappbare kruk (optie)
- Aansluitkabel, 7,5 meter
- Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel
- Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging en lans
- Door stroom systeem elektrisch verwarmd
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Doorstromingsbewaking
- Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging
- Bedrijfsurenteller
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Excenterparkeerrem



Afb. therm E-M met slanghaspel



Afb. therm E-M zonder slanghaspel



| Technische gegevens | therm 602 E-M 18 | therm 602 E-M 24 | therm 602 E-M 36 | therm 872 E-M 48 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Art.-nr. E-M zonder slanghaspel | 41.360 | 41.361 | 41.362 | 41.363 |
| Art.-nr. E-M met slanghaspel | 41.360 1 | 41.361 1 | 41.362 1 | 41.363 1 |
| Bedrijfsdruk, traploos instelbaar - nozzel maat 25045 ● | 30-100 bar / 3-10 MPa | 30-100 bar / 3-10 MPa | 30-100 bar / 3-10 MPa | 30-170 bar / 3-17 MPa |
| Bedrijfsdruk, traploos instelbaar - nozzel maat 2503 ○ | 30-160 bar / 3-16 MPa | 30-160 bar / 3-16 MPa | 30-160 bar / 3-16 MPa | - |
| Doorloopcapaciteit - nozzel maat 25045 ● | 10 l/min (600 l/h) | 10 l/min (600 l/h) | 10 l/min (600 l/h) | 14,5 l/min (870 l/h) |
| Doorloopcapaciteit - nozzel maat 2503 ○ | 8,6 l/min (516 l/h) | 8,6 l/min (516 l/h) | 8,6 l/min (516 l/h) | - |
| Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), traploos instelbaar - nozzel maat 25045 ● | 38 °C | 47 °C | 64 °C | 60 °C |
| Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), traploos instelbaar - nozzel maat 2503 ○ | 42 °C | 52 °C | 72 °C | - |
| Verwarmingsvermogen | 18 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW |
| Motortoerental | 1.400 t/min | 1.400 t/min | 1.400 t/min | 1.400 t/min |
| Elektrische aansluitwaarde | 400 V, 32,6 A, 50 Hz | 400 V, 41,2 A, 50 Hz | 400 V, 58,6 A, 50 Hz | 400 V, 80 A, 50 Hz |
| Aansluitwaarde / zekering | 20,6 kW / 50 A | 26,6 kW / 63 A | 38,6 kW / 80 A | 53,5 kW / 80 A |
| Gewicht E-M met slanghaspel | 178 kg | 178 kg | 178 kg | 178 kg |
| Uitrustingskenmerken | Art.-nr. | Art.-nr. | Art.-nr. | Art.-nr. |
| Staalweefselversterkte hogedrukslang NW 8, zonder slanghaspel | 10 m (41.081) | 10 m (41.081) | 10 m (41.081) | 10 m (41.081) |
| Staalweefselversterkte hogedrukslang NW 8, met slanghaspel | 20 m (44.381 2) | 20 m (44.381 2) | 20 m (44.381 2) | 20 m (44.381 2) |
| Pistool met uitschakelbeveiliging Starlet | (12.320 2) | (12.320 2) | (12.320 2) | (12.320 2) |
| Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel | (12.392 2-D25045) | (12.392 2-D25045) | (12.392 2-D25045) | (12.392 2-D25045) |
| Watertoevoerfilter | (13.310) | (13.310) | (13.310) | (13.310) |

Bij bestelling a.u.b. sproeiergrootte of gewenste bedrijfsdruk vermelden.