

# e-therm-serie



**OPBERGSYSTEEM**  
praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

**COMFORTABELE SLANGHASPEL (OPTIE)**  
plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

**DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL**  
digitale temperatuurregeling, 2 verschillende temperatuur displays

**AFNEEMBARE KAP**  
servicevriendelijk



# 642260 e-therm 603 M 36

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 64



## UITRUSTING

- Snelwissel-steeksysteem D12
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m
- Waterreservoir: Volume 12 l

## UITRUSTING WARMWATER ELEKTRISCH VERWARMD

- Digitale thermostaat
- Stromingsbewaking
- Oververhittingsbescherming
- Bedrijfsuretteller



# 42280

## VARIANTE - NON-MARKING

<b>NOM-ombouwset</b> Versie zonder trommel	Art.-nr.	<b>42280</b>
<b>NOM-ombouwset</b> Versie met trommel	Art.-nr.	<b>42281</b>

Meer informatie over NON-Marking op pagina 74

MODEL	e-therm 500 M 18	e-therm 500 M 24	e-therm 603 M 36	e-therm 873 M 48
<b>Art.-nr.</b> zonder Slanghaspel	<b>642050</b>	<b>642150</b>	<b>642250</b>	<b>642350</b>
<b>Art.-nr.</b> incl. Slanghaspel	<b>642060</b>	<b>642160</b>	<b>642260</b>	<b>642360</b>

## TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar   MPa	30-130   3-13	30-130   3-13	30-150   3-15	30-150   3-15
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	8   480	8   480	10   600	13   780
Toegelaten overdruk	bar   MPa	150   15	150   15	170   17	170   17
Motortoerental	tpm	1400	1400	1400	1400
Aansluiting	V   ~   Hz   A	400   3   50   29	400   3   50   39	400   3   50   55	400   3   50   76
Vermogenopname	kW	20	27	38	50
Aansluitkabel	m	5	5	5	5
Stekker		CEE 32 A	CEE 63 A	CEE 63 A	CEE 125 A
Afmetingen L   B   H zonder Slanghaspel	mm	1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015
Afmetingen L   B   H incl. Slanghaspel	mm	1050   800   1450	1050   800   1450	1050   800   1450	1050   800   1450
Gewicht zonder   incl. Slanghaspel	kg	128   135	128   135	160   167	160   167

## TECHNISCHE GEGEVENS WARMWATER

Opwarming ingangswater	°C	32	34	50	46
Verwarmingsvermogen	kW	18	24	36	48

## UITRUSTING

Hogedrukslang zonder Slanghaspel	m   Art.-nr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Hogedrukslang incl. Slanghaspel	m   Art.-nr.	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel   Art.-nr.	○ 03   12420-D2503	○ 03   12420-D2503	● 035   12420-D25035	● 05   12420-D2505
Watertoevoerfilter	Art.-nr.	13310	13310	13310	13310