

K 1152-serie



COMFORTABELE SLANGHASPEL (TST)
plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

ROTO-MOLD CHASSIS UIT ÉÉN STUK
vrijwel onverwoestbaar kunststof behuizing

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER
eenvoudige aflezing van de werkdruk

OPBERGSYSTEEM
praktische opslag van hogedrukpistool en spuitlansen

OFF-ROAD CHASSIS
robuust chassis voor eenvoudig transport en hoge stabiliteit

602020 K 1152 TST

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 22



UITRUSTING

- Snelwissel-steeksysteem D12
- Totalstop-systeem
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging



MODEL	K 1152 TS K 1152 TST
Art.-nr. TS zonder Slanghaspel	602010
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel	602020

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-130 3-13
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	10 600
Toegelaten overdruk	bar MPa	150 15
Motortoerental	tpm	2800
Aansluiting	V ~ Hz A	230 1 50 12
Vermogenopname afgifte	kW	2.8 2.0
Aansluitkabel	m	5
Afmetingen L B H	mm	360 365 870
Gewicht zonder incl Slanghaspel	kg	28 30

UITRUSTING

Hogedrukslang TS zonder Slanghaspel	m Art.-nr.	10 (DN 6) 43416
Hogedrukslang TST incl. Slanghaspel	m Art.-nr.	15 (DN 6) 48015
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	M2000 12481
Lans met Vario-Jet	Nozzel Art.-nr.	● 042 12437-042
Lans met vuilfrees	Nozzel Art.-nr.	● 042 12438-042

