

K 2000-serie



ROTO-MOLD CHASSIS UIT ÉÉN STUK
vrijwel onverwoestbaar kunststof behuizing

COMFORTABELE SLANGHASPEL (TST)
plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

OPBERGSYSTEEM
praktische opslag van hogedrukpistool en spuitlansen

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER
eenvoudige aflezing van de werkdruk

OFF-ROAD CHASSIS
robuust chassis voor eenvoudig transport en hoge stabiliteit

604020 K 2160 TST

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 22



UITRUSTING

- Snelwissel-steekstelsel D12
- Totalstop-systeem
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m



42251

VARIANTE - NON-MARKING

NOM-ombouwset Versie zonder trommel	Art.-nr.	42250
NOM-ombouwset Versie met trommel	Art.-nr.	42251
K 2160 TST NOM ex fabriek	Art.-nr.	604030

Meer informatie over NON-Marking op pagina 74

MODEL	K 2160 TS K 2160 TST	K 2195 TS K 2195 TST	K 2175 TS K 2175 TST
Art.-nr. TS zonder Slanghaspel	604010	604050	604110
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel	604020	604060	604120

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-140 3-14	30-180 3-18	30-160 3-16
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Toegelaten overdruk	bar MPa	160 16	195 19.5	175 17.5
Motortoeental	tpm	1400	1400	1400
Aansluiting	V ~ Hz A	230 1 50 14	230 1 50 14	400 3 50 6.7
Vermogenopname afgifte	kW	3.2 2.4	3.2 2.4	3.3 2.6
Aansluitkabel	m	5	5	5
Afmetingen L B H	mm	375 360 900	375 360 900	375 360 900
Gewicht zonder incl. Slanghaspel	kg	39 40	39 40	39 40

UITRUSTING

Hogedrukslang TS zonder Slanghaspel	m Art.-nr.	10 (DN 6) 43416	10 (DN 6) 43416	10 (DN 6) 43416
Hogedrukslang TST incl. Slanghaspel	m Art.-nr.	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lans met Vario-Jet	Nozzel Art.-nr.	● 042 12437-042	○ 03 12437-03	● 042 12437-042
Lans met vuilfrees	Nozzel Art.-nr.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

