

# therm-1-serie



### OPBERGSYSTEEM

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

### COMFORTABELE SLANGHASPEL (OPTIE)

plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

### DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL

digitale temperatuurregeling, 2 verschillende temperatuur displays

### AFNEEMBARE KAP

servicevriendelijk

### OPTISCHE VLAMBEWAKING EN OVERVERHITTINGSBESCHERMING

(Informatie op pagina 47)



# 634410 therm 895-1

### ► TOEBEHOR | vanaf pagina 64



### UITRUSTING

- Snelwissel-steeksysteem D12
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem
- Directe aanzuiging: (therm 895-1, therm 1165-1): Aanzuighoogte 2.5 m
- Waterreservoir: Volume 12 l

### UITRUSTING WARMWATER

- Digitale thermostaat
- Stromingsbewaking
- Voorventilatie brandkamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming (Uitlaatgastemperatuur bij meer dan 260 °C)
- Stop van brander bij onvoldoende brandstof
- Bedrijfsuretteller
- Brandstoftank: 35 l



### VARIANTE - NON - MARKING

# 42280

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| <b>NOM-ombouwset</b><br>Versie zonder trommel | Art.-nr. | <b>42280</b> |
| <b>NOM-ombouwset</b><br>Versie met trommel    | Art.-nr. | <b>42281</b> |

Meer informatie over NON-Marking op pagina 74

| MODEL                              | therm 635-1   | therm 875-1   | therm 895-1   | therm 1165-1  |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Art.-nr.</b> zonder Slanghaspel | <b>634000</b> | <b>634200</b> | <b>634400</b> | <b>634600</b> |
| <b>Art.-nr.</b> incl. Slanghaspel  | <b>634010</b> | <b>634210</b> | <b>634410</b> | <b>634610</b> |

### TECHNISCHE GEGEVENS

|  |                |                   |                    |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Werkdruk                                   | bar   MPa      | 30-130   3-13     | 30-175   3-17.5    | 30-195   3-19.5   | 30-165   3-16.5   |
| Doorloopcapaciteit                         | l/min   l/h    | 10.6   635        | 14.6   875         | 14.9   895        | 19.4   1165       |
| Toegelaten overdruk                        | bar   MPa      | 145   14.5        | 190   19           | 215   21.5        | 180   18          |
| Motortoerental                             | tpm            | 1400              | 1400               | 1400              | 1400              |
| Aansluiting                                | V   ~   Hz   A | 230   1   50   15 | 400   3   50   8.7 | 400   3   50   12 | 400   3   50   12 |
| Vermogenopname   afgifte                   | kW             | 3.4   2.3         | 4.8   4.0          | 6.4   5.0         | 6.4   5.0         |
| Aansluitkabel                              | m              | 5                 | 7.5                | 7.5               | 7.5               |
| Afmetingen L   B   H<br>zonder Slanghaspel |                | 1050   800   1015 | 1050   800   1015  | 1050   800   1015 | 1050   800   1015 |
| Afmetingen L   B   H<br>incl. Slanghaspel  | mm             | 1050   800   1300 | 1050   800   1300  | 1050   800   1300 | 1050   800   1300 |
| Gewicht<br>zonder   incl. Slanghaspel      | kg             | 197   205         | 197   205          | 214   222         | 214   222         |

### TECHNISCHE GEGEVENS WARMWATER

|  |            |           |           |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Max. temperatuur                               | °C         | 12-89     | 12-87     | 12-86     | 12-82     |
| Stoom temperatuur                              | °C         | 145       | 155       | 155       | 155       |
| Verbruik brandstof<br>max. verwarmingsvermogen | kg/h   l/h | 5.1   6.1 | 5.8   6.8 | 6.0   7.1 | 7.1   8.5 |
| Verbruik brandstof ΔT 45°                      | kW         | 3.2   3.8 | 4.2   5.0 | 4.3   5.1 | 5.6   6.6 |
| Verwarmingsvermogen                            | kW         | 55        | 60        | 65        | 78        |

### UITRUSTING

|                                     |                   |                      |                      |                      |                    |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Hogedrukslang<br>zonder Slanghaspel | m   Art.-nr.      | 10 (DN8)   41081     | 10 (DN8)   41081     | 10 (DN8)   41081     | 10 (DN8)   41081   |
| Hogedrukslang<br>incl. Slanghaspel  | m   Art.-nr.      | 20 (DN8)   443812    | 20 (DN8)   443812    | 20 (DN8)   443812    | 20 (DN8)   443812  |
| Pistool met uitschakelbeveiliging   | Model   Art.-nr.  | Starlet   123272     | Starlet   123272     | Starlet   123272     | Starlet   123272   |
| Lans met vlakstraal nozzel          | Nozzel   Art.-nr. | ● 045   12420-D25045 | ● 045   12420-D25045 | ● 045   12420-D25045 | ● 07   12420-D2507 |
| Watertoevoerfilter                  | Art.-nr.          | 13310                | 13310                | 13310                | 13310              |