

# therm 1017-serie



### OPBERGSYSTEEM

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

### COMFORTABELE SLANGHASPEL (OPTIE)

plaatsbesparende opslag van de hogedruk slang - met inklapbare hendel

### BEDIENINGSPANEEL

analoge temperatuurregeling

### AFNEEMBARE KAP

servicevriendelijk

### OPTISCHE VLAMBEWAKING EN OVERVERHITTINGSBESCHERMING (Informatie op pagina 47)

# 632210 therm 1017

### ► TOEBEHOR | vanaf pagina 64



#### UITRUSTING

- Snelwissel-steeksysteem D12
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m
- Waterreservoir: Volume 12 l

#### UITRUSTING WARMWATER

- Eco modus
- Stromingsbewaking
- Voorventilatie brandkamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming  
(Uitlaatgastemperatuur bij meer dan 260 °C)
- Stop van brander bij onvoldoende brandstof
- Brandstoftank: 25 l



MODEL	therm 1017
Art.-nr. zonder Slanghaspel	<b>632200</b>
Art.-nr. incl. Slanghaspel	<b>632210</b>

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar   MPa	30-150   3-15
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	16.7   1000
Toegelaten overdruk	bar   MPa	170   17
Motortoerental	tpm	1400
Aansluiting	V   ~   Hz   A	400   3   50   8.5
Vermogenopname   afgifte	kW	5.5   4.0
Aansluitkabel	m	7.5
Afmetingen L   B   H zonder Slanghaspel	mm	1050   800   1015
Afmetingen L   B   H incl. Slanghaspel	mm	1050   800   1300
Gewicht zonder   incl. Slanghaspel	kg	193   198

#### TECHNISCHE GEGEVENS WARMWATER

Max. temperatuur	°C	12-80
Stoom temperatuur	°C	140
Verbruik brandstof max. verwarmingsvermogen	kg/h   l/h	6.2   7.4 ► eco: 4.8   6.3
Verbruik brandstof ΔT 45°	kW	5.6   6.6
Verwarmingsvermogen	kW	68

#### UITRUSTING

Hogedruk slang zonder Slanghaspel	m   Art.-nr.	10 (DN8)   44878
Hogedruk slang incl. Slanghaspel	m   Art.-nr.	20 (DN8)   44877
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	Starlet   123272
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel   Art.-nr.	● 06   12420-D2506