



ACCESSOIRES DOOS
praktische opslag voor de
verwisselbare spuit nozzles

MONTAGE
voor Kränzle schuimlans

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER
eenvoudige aflezing van de werkdruk

COMFORTABELE SLANGHASPEL
plaatsbesparende opslag van de
hogedruk slang - met inklapbare hendel

OFF-ROAD CHASSIS
robuust chassis voor eenvoudig
transport en hoge stabiliteit

**4-POLIGE ELEKTROMOTOR -
1.400 TPM**
verlaagt het geluidsniveau en de
slijtage (X A15 TST)

OPBERGSYSTEEM
praktische houders voor
hogedrukpistool en spuitlansen

496500 X A15 TST

UITRUSTING

- Snelwissel-steekstelsel D10
- Totalstop-systeem
- Drukregeling

BIJZONDERHEDEN

Door de X-vorm kan de hogedrukreiniger in loodrechte positie comfortabel bediend worden.

► VOOR PARTICULIERE GEBRUIKERS



► TOEBEHOOR | vanaf pagina 82



ETM TESTMAGAZIN
Kränzle X A15 TST
EXCELLENT 94,3%
Online Single Test
High Pressure Cleaner 04|2020
www.etm-testmagazin.de

MODEL	X A15 TST	X A17 TST
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel	496500	496520

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-130 3-13	30-150 3-15
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	8 480	9 540
Toegelaten overdruk	bar MPa	150 15	170 17
Motortoerental	tpm	1400	2800
Aansluiting	V ~ Hz A	230 1 50 9.8	230 1 50 12.8
Vermogenopname afgifte	kW	2.25 1.7	2.95 2.2
Aansluitkabel	m	5	5
Afmetingen L B H	mm	470 360 875	470 360 875
Gewicht	kg	31	31

UITRUSTING

Hogedruk slang	m Art.-nr.	12 (DN6) 49116	12 (DN6) 49116
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	M2001 12487	M2001 12487
vlakstraal nozzel	Nozzel Art.-nr.	○ 033 130100-M20033	○ 033 130100-M20033
Vuilfreesnozzel	Nozzel Art.-nr.	○ 033 42404-033	○ 033 42404-033

