

Met diesel verwarmd, compact en krachtig

## De therm CA-serie

- Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel (optie)
- Aansluitkabel, 7,5 m met kabelopwikkeling (CA 11/130: 5 m)
- Pistool met uitschakelbeveiliging M2000, doorlopend met lans uit edelstaal en vlakstraalsproeier
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging met lans
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem
- Doorstromingsbewaking
- Voorventilatie brandkamer
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem



Afb. therm CA met slangtrommel



Afb. therm CA zonder slangtrommel



Technische gegevens	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 15/120
Art.-nr. <b>met</b> slangtrommel / <b>zonder</b> slangtrommel	41.460 1 / 41.460	41.461 1 / 41.461	41.462 1 / 41.462
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa	30-120 bar / 3-12 MPa
Max. toegelaten overdruk	145 bar / 14,5 MPa	170 bar / 17 MPa	135 bar / 13,5 MPa
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), traploos instelbaar	12 - 82 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Damptemperatuur	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 150 °C
Verwarmingsvermogen	55 kW	58 kW	65 kW
Brandstoftank met inhoudscontrole	25 l	25 l	25 l
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	3,4 kW / 2,3 kW	3,8 kW / 3,0 kW	3,8 kW / 3,0 kW
Gewicht met slangtrommel	171 kg	172 kg	181 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, NW 8	15 m (44.879) / 10 m (44.878)	15 m (44.879) / 10 m (44.878)	15 m (44.879) / 10 m (44.878)
Pistool met uitschakelbeveiliging M2000, doorlopend met lans en vlakstraalsproeier	(12.486-D25045)	(12.486-D25045)	(12.486-D2507)
Watertoevoerfilter	(13.310)	(13.310)	(13.310)