

Cat Pumps Piston and Plunger Pumps Carter oliecapaciteit

Om een lange levensduur van de aandrijfszijde van uw Cat Pumps hogedrukpomp te garanderen, moet het juiste oliepeil worden gehandhaafd. De onderstaande tabellen tonen het benodigde olievolume voor elke serie pompen. Het oliepeil moet tot de rode stip op het kijkglas op het carter van de pomp worden gevuld. Gebruik bij pompen met 60 frames de peilstok aan de achterkant van het carter om het oliepeil te controleren.

PISTON PUMPS / ZUIGERPOMPEN

PUMP FRAME	OLIECAPACITEIT	
	Ounces	Liters
3FR Piston	10	0.30
4FR Piston	21	0.62
5FR Piston	21	0.62
10FR Piston	40	1.18
25FR Piston	84	2.48
60FR Piston	321.2	9.50

PLUNGER PUMPS PLUNJERPOMPEN

PUMP FRAME	OLIECAPACITEIT	
	Ounces	Liters
3FR Plunger	15	0.44
5FR Plunger	18	0.53
7FR, 8FR Plunger	25	0.74
15FR, 18FR Plunger	42.6	1.26
25FR, 28FR Plunger	84	2.48
35FR, 38FR Plunger	134.4	3.97
60FR, 68FR Plunger	321.2	9.50
150FR Plunger**	22.4gallon	85.00

* Niet meer in productie

PLUNGER -DIRECT DRIVE PUMPS

PUMP FRAME	OLIECAPACITEIT	
	Ounces	Liters
1CX Plunger	2.03	0.06
1DX Series *	8.5	0.25
2DX Series *	8.5	0.25
2SF, 2SFX Series	10.1	0.30
2SFSEEL Series	10.1	0.30
2SFQSEEL Series	10.1	0.30
2SFP Series	10.1	0.30
3DX, 3DNX Series *	8.5	0.25
3SP, 3SPX Series *	10.15	0.30
4DX, 4DNX Series	8.5	0.25
4DX03ELR	8.5	0.25
4HP Series *	22.6	0.67
4SF Series*	23.66	0.70
4SP, 4SPX Series	10.1	0.30
5DX Series *	22.6	0.67
5SP Series	13.5	0.40
6DX Series *	22.6	0.67
66DX Series	18	0.53
67DX Series	13.5	0.40

CP MODEL PUMP:

PUMP FRAME	OLIECAPACITEIT	
	Ounces	Liters
3CP Plunger	12	0.35
5CP Plunger	17	0.50
7CP Plunger	38.9	1.15

OPMERKING:

Controleer dagelijks het oliepeil en de kwaliteit. Een zwarte oliekleur kan duiden op oude, versleten olie, oververhitting van de olie of onjuiste olie. Melkwitte olieverf is een indicatie dat er water uit de pompkop is gelekt en de olie heft vervuild. Geef de pomp zo snel mogelijk een onderhoudsbeurt.

Cat Pumps op maat gemaakte carterolie is exclusief ontworpen, getest en bewezen om de levensduur van uw Catpomp te maximaliseren. Deze speciaal geformuleerde premium, op aardolie gebaseerde, hydraulische olie ISO 68 bevat het meest geavanceerde additievenpakket ter bescherming tegen slijtage, oxidatie, roest en corrosie.

Waarom Cat Pumps olie?

- Cat Pumps controleerd het speciaal samengestelde mengsel van de minerale olie om ervoor te zorgen dat de meest geschikte additieven, in de juiste hoeveelheid, binnen het mengsel zijn. In de handel verkrijgbare minerale oliën hebben deze additieven mogelijk niet.
- De olie is zodanig samengesteld dat de pomp maximaal wordt beschermd tegen slijtage, oxidatie, roest en corrosie.
- Handige levering uit voorraad in handige 1 verpakkingen (grotere verpakkingen op aanvraag leverbaar)



Gebruik Cat Pumps carterolie om ervoor te zorgen dat uw pomp geen korte levensduur heeft door slijtage of corrosie.