

Mobiele verwarmingsketel - Hotbox verwarmingsmodule

De Hotbox is geen hogedrukreiniger, maar dient als externe brander voor koudwater hogedrukreinigers. Dit toestel is dus interessant als u al over een koudwater toestel beschikt, maar toch af en toe warm water nodig heeft.

De Hotbox maakt van je koudwater hogedrukreiniger probleemloos een warmwater uitvoering. Het is een verrijdbare verwarmingsmodule die je tussen de koudwater hogedrukreiniger en de hogedrukslang plaatst. Hij werkt onafhankelijk en verwarmt het water tot max. 150° C. Dit maakt hem uitermate geschikt voor een breed scala aan reinigingsklussen waar het gebruik van warm water noodzakelijk is voor een doeltreffende, grondige reiniging. Bijvoorbeeld in de landbouw voor stalreiniging, in de industrie en voor zwembaden.

Als de hogedrukreiniger van uw keuze niet beschikbaar is op warmwater, combineert u deze gewoon met de Hotbox!

Zo krijgt u het beste van 2 werelden!

Omschrijving:

- Vlam controle
- Flowschakelaar, niveauschakelaar, drukschakelaar
- De brandstofpomp is rechtstreeks via een koppeling met de ventilator verbonden
- De ketels hebben hoge prestaties en een laag brandstofverbruik
- Minimale druk 15 bar watertoevoer
- Urenteller, urenteller display en led alarm
- Veiligheidsklep / overdrukventiel
- Elektrisch paneel met stroomschakelaar en thermostaat om temperaturen te regelen
- Roestvrij stalen deksel en basis in gelakt staal
- Gewicht 130kg
- Afmetingen 100 x 65 x 120 CM



Artikel	L/MIN	Max Bar Inlaat	Spiraal			Tank	Aansluiting	In - uitgang	KW	Kcal/h	Kg/h
			Lengte in meters	dikte	Ø						
hotbox.04.009	15	250	24	2,1	3/8"	30	12 V DC	M22 x 1,5	53,5	46,000	4,73
hotbox.04.003	15	250	24	2,1	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	53,5	46,000	4,73
hotbox.04.002	15	250	24	2,1	3/8"	30	230V AC	M22 x 1,5	53,5	46,000	4,73
hotbox.04.005	20	250	35	2,6	3/8"	30	12 V DC	M22 x 1,5	93	80,000	8,31
hotbox.04.007	20	250	35	2,6	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	93	80,000	8,31
hotbox.04.004	20	250	35	2,6	3/8"	30	230V AC	M22 x 1,5	93	80,000	8,31
hotbox.04.010	25	250	35	2,6	3/8"	30	12V DC	M22 x 1,5	105	90,000	9,3
hotbox.04.008	25	250	35	2,6	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	105	90,000	9,3
hotbox.04.006	25	250	35	2,6	3/8"	30	230V AC	M22 x 1,5	105	90,000	9,3
hotbox.04.014	25	350	55	2,6	3/8"	30	12V DC	M22 x 1,5	105	90,000	9,3
hotbox.04.015	25	350	55	2,6	3/8"	30	230V AC	M22 x 1,5	105	90,000	9,3
hotbox.04.016	25	500	55	3	3/8"	30	230V AC	G 1/2" M	105	90,000	9,3