

e-therm-serie



OPBERGSYSTEEM

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

COMFORTABELE SLANGHASPEL (OPTIE)

plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL

digitale temperatuurregeling, 2 verschillende temperatuur displays

ECO-NIVEAU

voor energiebesparend gebruik (e-therm 603 M 36, e-therm 873 M 36, e-therm 873 M 48)



642260 e-therm 603 M 36

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 66

UITRUSTING

- Snelwissel-steeksysteem D12
- Kränzle Axiaalpompe
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Drukregeling
- Parkeerrem
- Waterreservoir: Volume 12 l (e-therm 603 M 36, e-therm 873 M 48)



UITRUSTING WARMWATER ELEKTRISCH VERWARMD

- Digitale thermostaat
- Stromingsbewaking
- Oververhittingsbescherming
- Bedrijfsuretteller



42280

VARIANTE - NON-MARKING

| | | |
|---|----------|--------------|
| NOM-ombouwset Versie zonder trommel | Art.-nr. | 42280 |
| NOM-ombouwset Versie met trommel | Art.-nr. | 42281 |

Meer informatie over NON-Marking op pagina 67

| MODEL | e-therm 500 M 18 | e-therm 500 M 24 | e-therm 603 M 36 | e-therm 873 M 36 | e-therm 873 M 48 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Art.-nr. zonder Slanghaspel | 642050 | 642150 | 642250 | 642300 NIEUW | 642350 |
| Art.-nr. incl. Slanghaspel | 642060 | 642160 | 642260 | 642310 NIEUW | 642360 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | | e-therm 500 M 18 | e-therm 500 M 24 | e-therm 603 M 36 | e-therm 873 M 36 | e-therm 873 M 48 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Werkdruk | bar MPa | 30-130 3-13 | 30-130 3-13 | 30-150 3-15 | 30-150 3-15 | 30-150 3-15 |
| Doorloopcapaciteit | l/min l/h | 8 480 | 8 480 | 10 600 | 13 780 | 13 780 |
| Toegelaten overdruk | bar MPa | 150 15 | 150 15 | 170 17 | 170 17 | 170 17 |
| Motortoerental | tpm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Aansluiting | V ~ Hz A | 400 3 50 29 | 400 3 50 39 | 400 3 50 55 | 400 3 50 59 | 400 3 50 76 |
| Vermogenopname | kW | 20 | 27 | 38 | 40 | 52 |
| Aansluitkabel | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stekker | | CEE 32 A | CEE 63 A | CEE 63 A | CEE 63 A | CEE 125 A |
| Afmetingen L B H zonder Slanghaspel | mm | 1050 800 1015 | 1050 800 1015 | 1050 800 1015 | 1050 800 1015 | 1050 800 1015 |
| Afmetingen L B H incl. Slanghaspel | mm | 1050 800 1450 | 1050 800 1450 | 1050 800 1450 | 1050 800 1450 | 1050 800 1450 |
| Gewicht zonder incl. Slanghaspel | kg | 128 136 | 128 136 | 160 168 | 160 168 | 160 168 |

TECHNISCHE GEGEVENS WARMWATER

| | | e-therm 500 M 18 | e-therm 500 M 24 | e-therm 603 M 36 | e-therm 873 M 36 | e-therm 873 M 48 |
|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Levering van warm water bij 12 °C voer | °C | 48 | 60 | 75 | 68 | 80 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 18 | 24 | 36 | 36 | 48 |

UITRUSTING

| | | e-therm 500 M 18 | e-therm 500 M 24 | e-therm 603 M 36 | e-therm 873 M 36 | e-therm 873 M 48 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Hogedrukslang zonder Slanghaspel | m Art.-nr. | 10 (DN8) 41081 | 10 (DN8) 41081 | 10 (DN8) 41081 | 10 (DN8) 41081 | 10 (DN8) 41081 |
| Hogedrukslang incl. Slanghaspel | m Art.-nr. | 20 (DN8) 443812 | 20 (DN8) 443812 | 20 (DN8) 443812 | 20 (DN8) 443812 | 20 (DN8) 443812 |
| Pistool met uitschakelbeveiliging | Model Art.-nr. | * Starlet 3 12500 | * Starlet 3 12500 | * Starlet 3 12500 | * Starlet 3 12500 | * Starlet 3 12500 |
| Lans met vlakstraal nozzel | Nozzel Art.-nr. | ○ 03 12420-D2503 | ○ 03 12420-D2503 | ● 035 12420-D25035 | ● 05 12420-D2505 | ● 05 12420-D2505 |
| Watertoevoerfilter | Art.-nr. | 13310 | 13310 | 13310 | 13310 | 13310 |