

## HD-serie



HD 9/80 TS | 600130

► **TOEBEHOOR** | pagina 28-29



### UITRUSTING

- Snelwissel-steekstelsel D12
- Kränzle Axiaalpompe
- Totalstop-systeem
- Traploze drukregeling
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte HD 9/80 TS: 1.5 m | HD 12/130 TS: 2.5 m
- Hogedrukslang met Twist-Stop anti-draaibeschermtng



MODEL	HD 9/80 TS	HD 12/130 TS
Art.-nr.	600130	600180

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar   MPa	30-80   3-8	30-130   3-13
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	9   540	11   660
Toegelaten overdruk	bar   MPa	90   9	145   14.5
Motortoerental	tpm	1400	1400
Aansluiting	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.5	230   1   50   13.5
Vermogenopname   afgifte	kW	1.6   1.0	2.9   2.2
Aansluitkabel	m	5	5
Afmetingen L   B   H	mm	470   230   320	500   240   320
Gewicht	kg	24	31

#### UITRUSTING

Hogedrukslang	m   Art.-nr.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	Starlet 4   12525	Starlet 4   12525
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel   Art.-nr.	● 042   12435-M20042	● 042   12435-M20042
Lans met vuilfrees	Nozzel   Art.-nr.	● 042   12438-042	● 042   12438-042

