

K 1152-serie



COMFORTABELE SLANGHASPEL (TST)

plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met Twist-Stop anti-draaibescherming

ROTO-MOLD CHASSIS UIT ÉÉN STUK

vrijwel onverwoestbaar kunststof behuizing

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER

eenvoudige aflezing van de werkdruk

OPBERGSYSTEEM

praktische opslag van hogedrukpistool en spuitlansen

OFF-ROAD CHASSIS

robuust chassis voor eenvoudig transport en hoge stabiliteit

K 1152 TST | 602020

► **TOEBEHOOR** | pagina 28-29



UITRUSTING

 Snelwissel-steeksysteem D12

- Kränzle Axiaalpompe
- Totalstop-systeem
- Traploze drukregeling
- Hogedrukslang met Twist-Stop anti-draaibescherming



OPTIE - NON-MARKING

NOM-ombouwset Versie zonder trommel	Art.-nr.	42250
NOM-ombouwset Versie met trommel	Art.-nr.	42251

Meer informatie over NON-Marking op pagina 69

MODEL	K 1152 TS K 1152 TST
Art.-nr. TS zonder Slanghaspel	602010
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel	602020

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-130 3-13
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	10 600
Toegelaten overdruk	bar MPa	150 15
Motortoerental	tpm	2800
Aansluitkabel	V ~ Hz A	230 1 50 12
Vermogenopname afgifte	kW	2.8 2.0
Aansluitkabel	m	5
Afmetingen L B H	mm	360 365 870
Gewicht zonder incl Slanghaspel	kg	28 30

UITRUSTING

Hogedrukslang TS zonder Slanghaspel	m Art.-nr.	10 (DN6) 43416
Hogedrukslang TST incl. Slanghaspel	m Art.-nr.	15 (DN6) 48015
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	Starlet 4 12525
Lans met Vario-Jet Duo	Nozzel Art.-nr.	● 042 12433-042
Lans met vuilrees	Nozzel Art.-nr.	● 042 12438-042

