

**Profi-Jet-Serie**

► ZUBEHÖR | ab Seite 64

**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Honda Verbrennungsmotor
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



| MODELL                       | Profi-Jet<br>B 13/150 | Profi-Jet<br>B 10/200 | Profi-Jet<br>B 16/220 | Profi-Jet<br>B 20/200 | Profi-Jet<br>B 16/250 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Art.Nr. ohne Schlauchtrommel | 618003                | 618023                | 618045                | 618065                | 618085                |
| Art.Nr. mit Schlauchtrommel  | 618007                | 618027                | 618049                | 618069                | 618089                |

**TECHNISCHE DATEN**

|  |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbeitsdruck                           | bar   MPa   | 30-150   3-15    | 30-200   3-20    | 30-220   3-22    | 30-200   3-20    | 30-250   3-25    |
| Wasserleistung                         | l/min   l/h | 13   780         | 10   600         | 16   960         | 20   1200        | 16   960         |
| Zulässiger Überdruck                   | bar   MPa   | 170   17         | 220   22         | 240   24         | 220   22         | 270   27         |
| Motor                                  |             | Honda GX160 LX   | Honda GX200 LX   | Honda GX340 LX   | Honda GX390 LX   | Honda GX390 LX   |
| Drehzahlregulierung                    |             | –                | –                | ●                | ●                | ●                |
| Maße L   B   H<br>ohne Schlauchtrommel | mm          | 770   570   990  | 770   570   990  | 770   570   990  | 770   570   990  | 770   570   990  |
| Maße L   B   H<br>mit Schlauchtrommel  | mm          | 770   570   1005 | 770   570   1005 | 785   570   1005 | 785   570   1005 | 785   570   1005 |
| Gewicht<br>ohne   mit Schlauchtrommel  | kg          | 42   50          | 42   50          | 65   73          | 65   73          | 65   73          |

**LIEFERUMFANG**

|  |                  |                    |                    |                    |                    |                      |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Hochdruckschlauch<br><u>ohne</u> Schlauchtrommel | m   Art.Nr.      | 10 (DN8)   44878   | 10 (DN8)   41081   | 10 (DN8)   41081   | 10 (DN8)   41081   | 10 (DN8)   41081     |
| Hochdruckschlauch<br><u>mit</u> Schlauchtrommel  | m   Art.Nr.      | 20 (DN8)   41083     |
| Sicherheits-Abschaltpistole                      | Modell   Art.Nr. | M2000   12492      | M2000   12492      | Starlet   123272   | Starlet   123272   | Starlet   123272     |
| Lanze mit Regeldüse                              | Düse   Art.Nr.   | ● 05   12431-D2505 | ○ 03   12431-D2503 | ● 05   12431-D2505 | ● 07   12431-D2507 | ● 045   12431-D25045 |
| Lanze mit Schmutzkiller                          | Düse   Art.Nr.   | ● 05   12425-05    | ○ 03   12425-03    | –                  | –                  | –                    |
| Lanze mit Turbokiller                            | Düse   Art.Nr.   | –                  | –                  | ● 05   12430-05    | ● 07   12430-07    | ● 045   12430-045    |
| Wassereingangsfilter                             | Art.Nr.          | 13310              | 13310              | 13310              | 13310              | 13310                |

**Saugschlauch mit Ansaugfilter**

Zum Ansaugen von Wasser aus externen Quellen  
■ 3m Schlauchlänge

|         |        |
|---------|--------|
| Art.Nr. | 150383 |
|---------|--------|