



**ACCESSOIRES DOOS**

met geïntegreerde houder voor Kränzle schuimlans, voor het praktisch opbergen van accessoires

**COMFORTABELE SLANGHASPEL**

plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met Twist-Stop anti-draaibeschermering

**ROESTVRIJ STALEN MANOMETER**

eenvoudige aflezing van de werkdruk

**OFF-ROAD CHASSIS**

robuust chassis voor eenvoudig transport en hoge stabiliteit

**OPBERGSYSTEEM**

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

**4-POLIGE ELEKTROMOTOR - 1.400 TPM**


verlaagt het geluidsniveau en de slijtage (X 8/150 TST)

X 8/150 TST | 603600

► **TOEBEHOOR** | pagina 28-29



**UITRUSTING**

 Snelwissel-steeksysteem D12

- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-systeem
- Traploze drukregeling
- Hogedrukslang met Twist-Stop anti-draaibeschermering



MODEL	X 8/150 TST	X 10/140 TST
Art.-nr. <b>TST</b> incl. Slanghaspel	<b>603600</b>	<b>603610</b>

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar   MPa	30-150   3-15	30-140   3-14
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	8   480	10   600
Toegelaten overdruk	bar   MPa	170   17	160   16
Motortoerental	tpm	1400	2800
Aansluiting	V   ~   Hz   A	230   1   50   9.8	230   1   50   12.8
Vermogenopname   afgifte	kW	2.25   1.7	2.95   2.2
Aansluitkabel	m	5	5
Afmetingen L   B   H	mm	470   360   875	470   360   875
Gewicht	kg	33	33

#### UITRUSTING

Hogedrukslang	m   Art.-nr.	15 (DN6)   498000	15 (DN6)   498000
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	Starlet 4   12525	Starlet 4   12525
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel   Art.-nr.	○ 03   12435-M2003	● 042   12435-M20042
Lans met vuilfrees	Nozzel   Art.-nr.	○ 03   12438-03	● 042   12438-042

