

LX-RP-serie



COMFORTABELE SLANGHASPEL

plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met Twist-Stop anti-draaibescherming

OPBERGSYSTEEM

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

ROESTVRIJ STALEN KAP

duurzaam en corrosiebestendig

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER

eenvoudige aflezing van de werkdruk

BESCHERMBEUGEL

beschermt de hogedrukpomp tegen schade

KRUKASPOMP

perfect reinigingsresultaat met veel liters water

LX-RP 1600 TST | 616080

► **TOEBEHOOR** | vanaf pagina 70



UITRUSTING

- Snelwissel-steekstelsysteem D12
- Kränzle krukaspomp
 - Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
 - Veiligheidsschakeling
- Traploze drukregeling
- Hogedrukslang met Twist-Stop anti-draaibescherming
- Parkeerrem
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m



OPTIE - NON-MARKING

NOM-ombouwset Art.-nr. **42283**

Meer informatie over NON-Marking op pagina 69

MODEL	LX-RP 1000 TST	LX-RP 1200 TST	LX-RP 1400 TST	LX-RP 1600 TST
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel	616050	616060	616070	616080

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-200 3-20	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Toegelaten overdruk	bar MPa	220 22	210 21	190 19	170 17
Motortoerental	tpm	1400	1400	1400	1400
Aansluiting	V ~ Hz A	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Vermogenopname afgifte	kW	7.5 6.0	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Aansluitkabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stekker		CEE 32 A	CEE 32 A	CEE 32 A	CEE 32 A
Afmetingen L B H	mm	735 580 1020	735 580 1020	735 580 1020	735 580 1020
Gewicht	kg	94	94	94	94

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.-nr.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel Art.-nr.	● 05 12420-D2505	● 065 12420-D40065	● 08 12420-D4008	● 11 12420-D4011

