

# WS-RP-Serie | WSC-RP-Serie



**NEU**

## WANDHALTERUNG

zur sicheren Befestigung an der Wand

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## EDELSTAHL-ABDECKUNG (WSC-RP)

schützt gegen Verschmutzung, langlebig und korrosionsbeständig

## REIHENPUMPE

erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

WS-RP 780 TS | 622060  
WSC-RP 780 TS | 622070

► ZUBEHÖR | Seite 78-99



## AUSSTATTUNG

 Schnellwechsel-Stecksystem D12

 Kränzle Reihenpumpe

■ Stand- und Wandaggregat

■ Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung

■ Sicherheitsabschaltung

■ Stufenlose Druckregulierung

■ Abdeckung aus Edelstahl (WSC-RP)

■ Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz



#### Umbauset - Durchflusswächter

Zur Leckagesicherung im Rohrnetz.  
Geeignet für nicht überwachte Bereiche.

<b>Art.Nr.</b>	<b>126342</b>
Durchflussmenge l/min	4

MODELL	WS-RP 780 TS WSC-RP 780 TS	NEU	WS-RP 900 TS WSC-RP 900 TS	NEU
<b>Art.Nr. <u>WS</u></b> ohne Abdeckung	<b>622060</b>		<b>622080</b>	
<b>Art.Nr. <u>WSC</u></b> mit Abdeckung	<b>622070</b>		<b>622090</b>	

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-150   3-15	30-180   3-18
Wasserleistung	l/min   l/h	13   780	15   900
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	170   17	200   20
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   8.0	400   3   50   9.4
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	5.5   4.0	5.5   4.0
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5
Stecker		CEE 16 A	CEE 16 A
Maße L   B   H	mm	670   430   510	670   430   510
Gewicht ohne   mit Abdeckung	kg	52   55	52   55

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet 3   12500	Starlet 3   12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12420-D2505	● 05   12420-D2505



#### Wandhalterung-WS/WSC **PROFI-TIPP**

Zur einfacheren Wandmontage

<b>Art.Nr.</b>	<b>483006</b>
----------------	---------------