

WS-RP-serie | WSC-RP-serie



► **TOEBEHOREN** | pagina 74-96



UITRUSTING

Snelkoppelsysteem D12

Kränzle krukaspomp

■ Staande groep en wandgroep

■ Total Stop-systeem met vertraagde motoruitschakeling

■ Veiligheidsschakeling

■ Traploze drukregeling

■ Kap van roestvrij staal (WSC-RP)

■ Hogedrukslang met Twist-Stop draaiblokkering



Conversiekit - debietmonitor

Voor bescherming tegen lekkage in het leidingnetwerk. Geschikt voor onbewaakte zones.

Art.-nr.	126342
Debiet	l/min 4

MODEL	WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS
Art.-nr. WS zonder afdekking	622102	622122	622140	622160
Art.-nr. WSC met afdekking	622112	622132	622150	622170

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-200 3-20	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Toegelaten overdruk	bar MPa	220 22	210 21	200 20	170 17
Motortoerental	tpm	1400	1400	1400	1400
Aansluiting	V ~ Hz A	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Vermogenopname afgifte	kW	7.5 5.5	7.5 5.5	8.0 6.3	8.0 6.3
Aansluitkabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stekker		NIEUW 16A CEE 16 A	NIEUW 16A CEE 16 A	CEE 32 A	CEE 32 A
Afmetingen L B H	mm	670 430 510	670 430 510	670 430 510	670 430 510
Gewicht zonder met afdekking	kg	62 65	62 65	62 65	62 65

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.-nr.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel Art.-nr.	05 12420-D2505	065 12420-D25065	08 12420-D2508	11 12420-D2511




Wandmontage-WS/WSC PROFESSIONELE TIP

Voor eenvoudigere wandmontage.

Art.-nr.	483006
----------	---------------

NIEUW PROFESSIONELE TIP



Meer informatie op pagina 90-91

ROESTVRIJSTALEN TAFEL

De roestvrijstalen tafel is speciaal ontwikkeld voor onze WS/WSC-RP apparaten. Hij biedt een hoge stabiliteit, comfort en flexibiliteit zonder dat er in de muur hoeft te worden geboord.

Art.-nr.: 16206